

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**VOSSCHEMIE**

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave		Revisjonsdato:	Dato for siste utgave: 04.03.2025
2.5	NO / NO	21.01.2026	Dato for første utgave: 29.07.2019

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Carsystem Polyester Faserspachtel  
Produktkode : 124.036

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Loddetinn/stopper  
Anbefalte begrensninger på bruken : Industriell bruk, profesjonelt bruk

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Vosschemie GmbH  
Esinger Steinweg 50  
25436 Uetersen  
Tyskland  
info@vosschemie.de

Telefon : 04122 717 0  
Telefaks : 04122 717158

**Ansvarlig avdeling** : Laboratorium  
04122 717 0  
sds@vosschemie.de

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Telefon : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,  
Göttingen, Deutschland  
0551 19240

**Carsystem Polyester Faserspachtel**Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Brennbare væsker, Kategori 3	H226: Brannfarlig væske og damp.
Hudirritasjon, Kategori 2	H315: Irriterer huden.
Øyeirritasjon, Kategori 2	H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2	H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse, Kategori 1	H372: Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 4	H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

**2.2 Merkingselementer****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H226 Brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller  
gjentatt eksponering.  
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i  
vann.

Sikkerhetssetninger :

**Forebygging:**

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister,  
åpen ild og andre antenningskilder. Røyking  
forbudt.  
P260 Ikke innånd støv / tåke / damp.  
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/  
ansiktsskjerm.

**Reaksjon:**

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

VOSSCHEMIE

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P308 + P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

### Lagring:

P405 Oppbevares innelåst.

### Avhending:

P501 Deponør innholdene/ containeren i en godkjent innretning i henhold til lokale, nasjonale og internasjonale reguleringer.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

styren  
2,2'-(m-tolyimino)diethanol  
maleinsyreanhydrid

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Blanding  
inneholder  
Resin

#### Komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EF-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
unsaturated polyester polymer	Ikke tildelt	Aquatic Chronic 4;	>= 20 - < 25

**SIKKERHETS DATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**VOSSCHEMIE****Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

		H413 Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: > 2.000 mg/kg Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): > 5 mg/l Akutt giftighet på hud: > 2.000 mg/kg	
styren	100-42-5 202-851-5 601-026-00-0 01-2119457861-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H335 (Luftveier) STOT RE 1; H372 (hørselsorganer) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 Akutt giftighetsberegning Akutt toksisitet ved innånding (damp): 11,8 mg/l	>= 10 - < 20
2,2'-(m-tolylimino)diethanol	91-99-6 202-114-8 01-2120791683-42	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 STOT RE 2; H373 (Nyre) Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 1.000 mg/kg	>= 0,1 - < 1
1-etyl-2-pyrrolidon	2687-91-4 220-250-6 616-208-00-5 01-2119472138-36	Eye Dam. 1; H318 Repr. 1B; H360Df	>= 0,1 - < 0,3
maleinsyreanhydrid	108-31-6 203-571-6 607-096-00-9 01-2119472428-31	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1;	>= 0,001 - < 0,1

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

VOSSCHEMIE

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

		H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 (Luftveier) EUH071	
		spesifikk konsentrasjonsgrense Skin Sens. 1A; H317 >= 0,001 %	
		Akutt giftighetsberegning Akutt oral giftighet: 1.090 mg/kg	
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
Talk	14807-96-6 238-877-9		>= 30 - < 50

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Flytt bort fra faresone.  
Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.  
Symptomer på forgiftning kan dukke opp først flere timer senere.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Beskyttelse av førstehjelpspersonell : Førstehjelpspersonell skal beskytte seg selv og bruke anbefalte verneklær
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.  
Hold personen varm og la vedkommende hvile.  
Dersom åndedrettet er ujevnt eller har stanset, gi kunstig åndedrett.  
Tilkall lege øyeblikkelig.
- Ved hudkontakt : Vask bort øyeblikkelig med såpe og rikelig med vann og fjern alle forurensete klær og sko.  
Ring en lege hvis irritasjon utvikles eller vedvarer.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave	Revisjonsdato:	Dato for siste utgave: 04.03.2025
2.5	NO / NO	Dato for første utgave: 29.07.2019

---

Ved øyekontakt : Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Hold øyet åpent under skyllingen. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Kontakt lege.

Ved svelging : Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Tilkall lege øyeblikkelig.

**4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Risikoer : Irriterer huden.  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandling : Behandles symptomatisk.  
Hold under medisinsk overvåkning i minst 48 timer.

---

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1 Sløkkingsmidler**

Egnede sløkkingsmidler : Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Pulver  
Vanntåke  
Alkoholresistent skum

Uegnede sløkkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Spesielle farer ved brannslukking : Ved brann / høye temperaturer er dannelse av farlige / giftige damper mulig.

Farlige brennbare produkter : Farlige nedbrytningsprodukter på grunn av ufullstendig forbrenning  
Karbon monoksyd, karbon dioksyd og ubrente hydrokarboner (røyk).

**5.3 Råd til brannmannskaper**

Særlig verneutstyr for brannsløkkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i  
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

---

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bær personlig beskyttelsesutstyr.  
Evakuer personalet til sikkert område.  
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Alle tennkilder fjernes.  
Røking forbudt.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.  
Fei bort for å unngå fare for å gli.  
I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.  
Spyl ikke med vann.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13.

---

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Hold beholder lukket når stoffet ikke er i bruk.  
Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom.  
Bær personlig beskyttelsesutstyr.  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
Unngå innånding av støv, partikler, spray eller tåke som oppstår fra bruken av denne blandingen.  
Unngå innånding av pussestøv.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Røking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. Bruk eksplosjonssikkert utstyr.

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave	Revisjonsdato:	Dato for siste utgave: 04.03.2025
2.5	21.01.2026	Dato for første utgave: 29.07.2019

## 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass.
- Ytterligere informasjon om lagringsvilkår : Hold borte fra varme og antennelseskilder. Beskytt mot fuktighet. Hold unna direkte sollys. Må ikke lagres ved temperaturer over 30 °C / 86 °F.
- Råd angående samlagring : Uforlikelig med oksideringsmidler. Hold unna mat og drikkevarer.

## 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

## 8.1 Kontrollparametere

## Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter	CAS-nr.	Verditype (Form for utsettelse)	Kontrollparametere	Grunnlag
Talk	14807-96-6	GV (respirabelt støv)	2 mg/m <sup>3</sup>	FOR-2011-12-06-1358
		GV (totalstøv)	6 mg/m <sup>3</sup>	FOR-2011-12-06-1358
		TWA (Innpustbart støv)	0,1 mg/m <sup>3</sup>	2004/37/EC
Utfyllende opplysninger: Karsinogener eller mutagener				
styren	100-42-5	GV	25 ppm 105 mg/m <sup>3</sup>	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som mutagene.				
maleinsyreanhydrid	108-31-6	GV	0,2 ppm 0,8 mg/m <sup>3</sup>	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.				

## Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffnavn	Anvendelse	Eksponeringsveier	Potensielle helsevirkninger	Verdi
styren	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger, Kroniske virkninger	406 mg/kg kv/dag
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Kroniske virkninger	85 mg/m <sup>3</sup>
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger, Kroniske	289 mg/m <sup>3</sup>

**SIKKERHETS DATABLAD**

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**VOSSCHEMIE****Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

	Arbeidstakere	Innånding	virkninger Akutt - lokale virkninger, Korttidsutsettelse	306 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger, Kroniske virkninger	2,1 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger, Kroniske virkninger	343 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Kroniske virkninger	10,2 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrukere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger, Korttidsutsettelse	174,25 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrukere	Innånding	Akutt - lokale virkninger, Korttidsutsettelse	182,75 mg/m <sup>3</sup>
2,2'-(m- tolylimino)diethanol	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Akutt - systemiske virkninger	0,8 mg/m <sup>3</sup>
	Arbeidstakere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,23 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger, Akutt - systemiske virkninger	0,24 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrukere	Hudkontakt	Langtids - systemiske virkninger	0,07 mg/kg kv/dag
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger, Akutt - systemiske virkninger	0,14 mg/kg kv/dag
maleinsyreanhydrid	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger	0,081 mg/m <sup>3</sup>
	Arbeidstakere	Innånding	Akutt - systemiske virkninger	0,2 mg/m <sup>3</sup>

**Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006**

Stoffnavn	Miljøfelt	Verdi
styren	Ferskvann	0,028 mg/l
	Sjøvann	0,014 mg/l

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**VOSSCHEMIE**

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

	Ferskvannbunnfall	0,614 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,307 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,2 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Kloakkrensning (STP)	5 mg/l
2,2'-(m-tolylimino)diethanol	Ferskvann	0,107 mg/l
	Sjøvann	0,011 mg/l
	Kloakkrensning (STP)	81,7 mg/l
	Ferskvannbunnfall	2,16 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,22 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,37 mg/kg tørr vekt (d.w.)
maleinsyreanhydrid	Ferskvann	0,038 mg/l
	Sjøvann	0,004 mg/l
	Ferskvannbunnfall	0,296 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Sjøbunnfall	0,03 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Jord	0,037 mg/kg tørr vekt (d.w.)
	Kloakkrensning (STP)	44,6 mg/l

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

#### Håndvern

Retningslinje : Utstyret skal være i samsvar med EN 374

Materiale : PVA  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hanskeykkelse : 0,2 - 0,3 mm

Materiale : Fluorinert gummi  
Gjennomtrengningstid : > 480 min  
hanskeykkelse : >= 0,4 mm

Bemerkning : Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Dataen angående gjennombruddstiden/materialekvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialekvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen. Forebyggende hudbeskyttelse  
Unngå neoprene og naturgummihansker.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

- 
- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Hud- og kroppsværn             | : | Bruk verneutstyr, f.eks. av bomull eller varmebestandige, syntetiske fibrer.<br>Klær med lange ermer<br>Utstyret skal være i samsvar med EN 13688   |
| Åndedrettsvern                 | : | Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.<br>Hvis eksponering ikke kan unngås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern.<br>Tørresliping, bruk av kutteskiver eller sveising på underlaget, vil medføre støvpartikler og farlige gasser.<br>Bruk det avviste åndedrettsvernet dersom yrkes utstettelsesgrensen overstiges og/eller i tilfelle produktutslipp (støv). |
| Filtertype                     | : | Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)   |
| Forholdsregler for beskyttelse | : | Vær sikker på at øyenskyllsystemene og sikkerhetsdusjene befinner seg i nærheten av arbeidsplassen.<br>Unngå kontakt med hud og øyne.<br>Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.  |

---

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Fysisk tilstand                                       | : | pasta  |
| Farge   | : | grønn  |
| Lukt  | : | karakteristisk                               |
| Smeltepunkt/ smelteområde                             | : | -30 °C<br>Literary value styrene             |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : | 145 °C (1.013 hPa)<br>Literary value styrene |
| Antennelighet   | : | Brannfarlig                                  |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : | 6,1 %(V)<br>Literary value styrene           |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : | 1,1 %(V)<br>Literary value styrene           |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

VOSSCHEMIE

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave 2.5      NO / NO      Revisjonsdato: 21.01.2026      Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

---

Flammepunkt	:	31 °C(1.013 hPa) Literary value styrene
Selvantennelsestemperatur	:	490 °C (1.013 hPa) Literary value styrene
Dekomponeringstemperatur	:	Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	:	Ikke anvendbar stoff / blanding er ikke-oppløselig (i vann)
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	ikke fastslått
Viskositet, kinematisk	:	ikke fastslått
Løselighet(er)		
Vannløselighet	:	0,32 g/l (25 °C) Literary value styrene
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	:	log Pow: 2,96 (25 °C) Literary value styrene
Damptrykk	:	6,67 hPa (20 °C) Literary value styrene
Relativ tetthet	:	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Relativ damptetthet	:	Ingen data tilgjengelig

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer	:	Ikke eksplosivt Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
---------------	---	--

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

Farlige reaksjoner : Unngå radikaldannende katalysatorer, peroksider og reaktive metaller.  
Polymerisasjon kan forekomme. Polymerisasjon er en høyst eksotermisk reaksjon og kan utvikle tilstrekkelig varme til å forårsake termisk dekomponering og/eller revning av beholdere.

**10.4 Forhold som skal unngås**

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.  
Sterkt sollys over lengre perioder.

**10.5 Uforenlige materialer**

Stoffer som skal unngås : Sterke syrer og oksyderende midler  
polymeriseringsigangsetterere  
Kobber  
Kobberlegeringer  
Messing

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Ved brann / høye temperaturer er dannelse av farlige / giftige damper mulig.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Produkt:**

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

**Komponenter:****unsaturated polyester polymer:**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg

**styren:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 11,8 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

VOSSCHEMIE

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave 2.5 NO / NO Revisjonsdato: 21.01.2026 Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

---

Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

### **2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 1.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

### **1-etyl-2-pyrrolidon:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): ca. 3.200 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,1 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 h  
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

### **maleinsyreanhydrid:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 1.090 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 4,35 mg/l  
Eksponeeringstid: 1 h  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 2.620 mg/kg

### **Talk:**

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Akutt toksisitet ved innånding : Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom munnen

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

### **Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

### **Komponenter:**

#### **styren:**

Arter : Kanin

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave		Revisjonsdato:	Dato for siste utgave: 04.03.2025
2.5	NO / NO	21.01.2026	Dato for første utgave: 29.07.2019

---

Resultat : irriterende

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Arter	:	menneskelige keratinocytter
Eksponeeringstid	:	0,25 h
Metode	:	OECD Test-retningslinje 439
Resultat	:	Hudirritasjon

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 404
Resultat	:	Ingen hudirritasjon

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Komponenter:****styren:**

Arter	:	Kanin
Resultat	:	irriterende

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ugjenskallelige/ureversible virkninger på øyet

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD Test-retningslinje 405
Resultat	:	Ugjenskallelige/ureversible virkninger på øyet

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Komponenter:****styren:**

Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Fører ikke til hud sensibilisering.

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Resultat : Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Prøvetype : Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)  
Arter : Mus  
Metode : OECD TG 429  
Resultat : Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr.

**maleinsyreanhydrid:**

Resultat : Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1A.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Reproduksjonstoksisitet**

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

**Komponenter:****styren:**

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Mistenkes for å kunne gi fosterskader., Noe bevis på negative virkninger på utvikling, basert på dyreforsøk.

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Komponenter:****styren:**

Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Forårsaker organskader (hørselsorganer) ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

**Komponenter:****styren:**

Eksponeringsveier : Innånding  
Målorganer : hørselsorganer  
Vurdering : Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Eksponeringsveier : Oral  
Målorganer : Nyre  
Vurdering : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.

**maleinsyreanhydrid:**

Eksponeringsveier : Innånding  
Målorganer : Luftveier  
Vurdering : Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

**Komponenter:****styren:**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**11.2 Opplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****unsaturated polyester polymer:****Ekotoksikologibedømmelse**

Kronisk vanntoksisitet : Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

**styren:**

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
Giftighet for fisk	:	LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 4,02 mg/l Eksponeeringstid: 96 h	
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 4,7 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202	
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 4,9 mg/l Eksponeeringstid: 72 h  EC10 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 0,28 mg/l Eksponeeringstid: 96 h	
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (Naturlig mikroorganisme): ca. 500 mg/l Metode: OECD Test-retningslinje 209	
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	:	NOEC: 1,01 mg/l Eksponeeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Metode: OECD Test-retningslinje 211	
<b>Ekotoksikologibedømmelse</b>			
Kronisk vanntoksisitet	:	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.	
<b>2,2'-(m-tolylimino)diethanol:</b>			
Giftighet for fisk	:	LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 102 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: Regulering (EF) nr. 440/2008, vedlegg, C.1	
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 107 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202	
Toksisitet for alger/vannplanter	:	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 100 mg/l Sluttpunkt: Veksthastighet Eksponeeringstid: 72 h Metode: OECD Test-retningslinje 201	
Toksisitet til mikroorganismer	:	EC50 (Bakterier): 2.170 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD Test-retningslinje 209	
<b>maleinsyreanhydrid:</b>			
Giftighet for fisk	:	LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 75 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Metode: EPA-660/3-75-00	
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	:	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 37,9 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD Test-retningslinje 202	

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave	Revisjonsdato:	Dato for siste utgave: 04.03.2025
2.5	21.01.2026	Dato for første utgave: 29.07.2019

---

Toksisitet for alger/vannplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 65,78 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 h  
Metode: OECD Test-retningslinje 201

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 10 mg/l  
Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

**Ekotoksikologibedømmelse**

Kronisk vanntoksisitet : Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet****Komponenter:****styren:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 70,9 %  
Eksponeeringstid: 28 d

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbar.  
Metode: OECD Test-retningslinje 301D

**maleinsyreanhydrid:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: > 90 %  
Eksponeeringstid: 225 d  
Metode: OECD TG 301B

**12.3 Bioakkumuleringsevne****Komponenter:****styren:**

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 2,96 (25 °C)

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 0,934

**1-etyl-2-pyrrolidon:**

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -0,2 (20 °C)

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

---

**maleinsyreanhydrid:**Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: -2,61 (20 °C)**Talk:**Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: -9,4 (25 °C)  
pH-verdi: 7

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på  
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente,  
bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og  
meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH  
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)  
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på  
nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke kast i vanlig husholdningssøppel.  
Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet  
og dets emballasje og lever til godkjent  
avfallsbehandlingsanlegg.  
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.  
Avhending av avfallsstoffer på godkjent  
avfallsavhentingsanlegg.  
Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.Forurenset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering,  
gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

---

Lagre beholderne og tilby de for resirkulering av materialet i henhold til lokale forskrifter.  
Emballasje som ikke er helt tom må deponeres som det ubrukte produktet.  
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:  
07 02 08, andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

---

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

ADN	: UN 1866
ADR	: UN 1866
RID	: UN 1866
IMDG	: UN 1866
IATA	: UN 1866

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

ADN	: HARPIKSLØSNING
ADR	: HARPIKSLØSNING
RID	: HARPIKSLØSNING
IMDG	: RESIN SOLUTION
IATA	: Resin solution

**14.3 Transportfareklasse(r)**

	Klasse	Sekundærfarer
ADN	: 3	
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

**14.4 Emballasjegruppe**

ADN	
Emballasjegruppe	: III
Klassifiseringkode	: F1
Farenummer	: 30
Etiketter	: 3
ADR	
Emballasjegruppe	: III
Klassifiseringkode	: F1
Farenummer	: 30

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

Etiketter : 3  
Tunnel restriksjonskode : (D/E)

**RID**

Emballasjegruppe : III  
Klassifiseringkode : F1  
Farenummer : 30  
Etiketter : 3

**IMDG**

Emballasjegruppe : III  
Etiketter : 3  
EmS Kode : F-E, S-E

**IATA (Last)**

Emballeringsinstruksjon : 366  
(fraktfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y344  
Emballasjegruppe : III  
Etiketter : Flammable Liquids

**IATA (Passasjer)**

Emballeringsinstruksjon : 355  
(passasjerfly)  
Pakkingsinstruksjon (LQ) : Y344  
Emballasjegruppe : III  
Etiketter : Flammable Liquids

**14.5 Miljøfarer****ADN**

Miljøskadelig : nei

**ADR**

Miljøskadelig : nei

**RID**

Miljøskadelig : nei

**IMDG**

Havforurensende stoff : nei

**14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

**14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

prepareringer og artikler (vedheng XVII)

Nummer på listen 3

Nummer på listen 5: benzen

Nummer på listen 72: benzen

Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).

: Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)

: Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget

: Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger

: Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

P5c

LETTANTENNELIGE  
VÆSKER

Flyktige organiske sammensetninger

: Direktiv 2004/42/EF

Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: < 250 g/l  
VOC innhold for produktet i en brukklar tilstand.**Andre forskrifter/direktiver:**

Merk deg arbeidsmiljølova § 4-1 og § 4-2 om krav til arbeidsgivaren om at beskytta gravide arbeidstakarar mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering av dette produktet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Fullstendig tekst til H-setninger**

H226 : Brannfarlig væske og damp.

H302 : Farlig ved svelging.

**Carsystem Polyester Faserspachtel**

Utgave 2.5	NO / NO	Revisjonsdato: 21.01.2026	Dato for siste utgave: 04.03.2025 Dato for første utgave: 29.07.2019
---------------	---------	------------------------------	---

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| H304   | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                    |
| H314   | : | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.   |
| H315   | : | Irriterer huden.   |
| H317   | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.   |
| H318   | : | Gir alvorlig øyeskade.   |
| H319   | : | Gir alvorlig øyeirritasjon.  |
| H332   | : | Farlig ved innånding.  |
| H334   | : | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.            |
| H335   | : | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  |
| H360Df | : | Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.             |
| H361d  | : | Mistenkes for å kunne gi fosterskader.   |
| H372   | : | Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.   |
| H372   | : | Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.                 |
| H373   | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging. |
| H412   | : | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                  |
| H413   | : | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.                       |
| EUH071 | : | Etsende for luftveiene.  |

**Full tekst av andre forkortelser**

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Acute Tox.               | : | Akutt giftighet   |
| Aquatic Chronic          | : | Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet   |
| Asp. Tox.                | : | Aspirasjonsfare   |
| Eye Dam.                 | : | Alvorlig øyenskade  |
| Eye Irrit.               | : | Øyeirritasjon   |
| Flam. Liq.               | : | Brennbare væsker  |
| Repr.                    | : | Reproduksjonstoksisitet   |
| Resp. Sens.              | : | Åndedrett sensibilisering   |
| Skin Corr.               | : | Hudetsing   |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon   |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering  |
| STOT RE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse  |
| STOT SE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse   |
| 2004/37/EC               | : | Europa. Direktiv 2004/37/EF vedr. Beskyttelsen av arbeidere mot risikoene relatert til eksponering overfor karsinogener, mutagener eller reproduksjonstoksiske stoffer i arbeidet - Vedlegg III |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  |
| 2004/37/EC / TWA         | : | Langfristig eksponeringslimit   |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.  |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australisk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske

**Carsystem Polyester Faserspachtel**Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

**Utfyllende opplysninger****Klassifisering av blandingen:**

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361d
STOT RE 1	H372
Aquatic Chronic 4	H413

**Klassifiseringsprosedyre:**

Basert på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

# SIKKERHETSDATBLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

**VOSSCHEMIE**

## Carsystem Polyester Faserspachtel

Utgave  
2.5

NO / NO

Revisjonsdato:  
21.01.2026

Dato for siste utgave: 04.03.2025  
Dato for første utgave: 29.07.2019

---