

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



| | | | |
|--------|---------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | | Revisjonsdato: | Dato for siste utgave: 15.03.2023 |
| 2.4 | NO / NO | 30.08.2023 | Dato for første utgave: 05.04.2019 |

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : BPO-Härter rot
Produktkode : 132.413

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Herdingskjemikalie
Anbefalte begrensninger på bruken : Industriell bruk, profesjonelt bruk, offentlig bruk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : A.Förster & Co.KG
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Tyskland
info@foerster-co.de
Telefon : 04122-3682
Ansvarlig avdeling : Laboratorium
04122-3682
info@foerster-co.de

1.4 Nødtelefonnummer

Telefon : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Göttingen, Deutschland
0551 19240

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot

Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Organiske peroksyder, Type E

H242: Brannfarlig ved oppvarming.

Øyeirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet,
Kategori 1

H400: Meget giftig for liv i vann.

Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet,
Kategori 1

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Advarsel

Faresetninger : H242 Brannfarlig ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger : P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P220 Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy / syrer, baser, tungmetallsalter og reduserende substanser / brennbare materialer.

P234 Oppbevares bare i originalemballasjen.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P314 Søk legehjelp ved ubehag.

Lagring:

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted.

Oppbevares kjølig.

P410 Beskyttes mot sollys.

Avhending:

P501 Deponér innholdene/ containeren i en godkjent innretning i henhold til lokale, nasjonale og internasjonale reguleringer.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

dibenzoylperoksid

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk beskaffenhet : Blanding
inneholder
Organisk peroksyd

Komponenter

| Kjemisk navn | CAS-nr. EC-nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer | Klassifisering | Konsentrasjon (% w/w) |
|-------------------|--|--|--------------------------|
| dibenzoylperoksid | 94-36-0 202-327-6 617-008-00-0 01-2119511472-50 | Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 | >= 45 - <= 52 |

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

| | | | |
|--------------|---|--|-------------|
| | | M-faktor (Akutt giftighet i vann): 10 M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10 | |
| 1,2-etandiol | 107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 01-2119456816-28 | Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 (Nyre) | >= 1 - < 10 |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Flytt bort fra faresone.
Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Førstehjelpere må beskytte seg selv.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Sørg for legetilsyn.
- Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.
Ta kontakt med en lege hvis irritasjon vedvarer.
- Ved øyekontakt : Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter.
Hold øyet åpent under skyllingen.
Fjern kontaktlinser.
Kontakt lege.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Sløkkingsmidler

- Egnede sløkkingsmidler : Karbondioksid (CO2)
Pulver

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



| | | |
|--------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | Dato for siste utgave: 15.03.2023 |
| 2.4 | NO / NO | Dato for første utgave: 05.04.2019 |

Vanntåke
Alkoholresistent skum

Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved
brannslukking : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander.

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for
brannslukkingsmannskaper : Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær.

Utfyllende opplysninger : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Evakuer personalet til sikkert område.
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Alle tennkilder fjernes.
Røking forbudt.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med
hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og
rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
Spyl ikke med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hensiktsmessige tekniske : Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave 2.4 NO / NO Revisjonsdato: 30.08.2023 Dato for siste utgave: 15.03.2023
Dato for første utgave: 05.04.2019

- kontrolltiltak nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Råd om trygg håndtering : Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Returner aldri ubrukt materiale til lager-beholder. Fare for dekomponering. Forhindre forurensning med lett oksyderbare materialer og polymeriseringsakseleratorer. Unngå innånding av damp eller tåke. Ved tilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Unngå utslipp til miljøet.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder. Hold unna direkte sollys. Unngå støt og gnidning. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. Bruk eksplosjonssikkert utstyr.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Unngå å la produktet bli tørt. Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i 5-25 grader C på et tørt, godt ventilert sted unna varmekilder, tennkilder og direkte sollys.
- Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Oppbevares adskilt fra reduserende midler. Uforlikelig med syrer og baser. Tungmetallforbindelser
- Anbefalt oppbevaringstemperatur : 5 - 25 °C

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig. Reglene som dekker blant annet kravene for ventilasjon, vernetøy, personlig verneutstyr osv., kan oppnås fra Rådet (Danmark).

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter | CAS-nr. | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametere | Grunnlag |
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|
|-------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot

Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

| | | | | |
|--|----------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| dibenzoylperoksid | 94-36-0 | GV | 5 mg/m ³ | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. | | | | |
| Dimetylfталat | 131-11-3 | GV | 3 mg/m ³ | FOR-2011-12-06-1358 |
| 1,2-etandiol | 107-21-1 | GV (Støv) | 20 ppm 52 mg/m ³ | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. | | | | |
| | | S | 40 ppm 104 mg/m ³ | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. | | | | |
| | | STEL | 40 ppm 104 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande | | | | |
| | | TWA | 20 ppm 52 mg/m ³ | 2000/39/EC |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande | | | | |

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn | Anvendelse | Utsettelsesruter | Potensielle helsevirkninger | Verdi |
|-------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| dibenzoylperoksid | Forbrukere | Oral | Langtids - systemiske virkninger | 2 mg/kg kv/dag |
| | Arbeidstakere | Hud | Langtids - systemiske virkninger | 13,3 mg/kg kv/dag |
| | Arbeidstakere | Innånding | Langtids - systemiske virkninger | 39 mg/m ³ |
| 1,2-etandiol | Arbeidstakere | Innånding | Langtrids - lokale virkninger | 35 mg/m ³ |
| | Arbeidstakere | Hud | Langtids - systemiske virkninger | 106 mg/kg |
| | Forbrukere | Innånding | Langtrids - lokale virkninger | 7 mg/m ³ |
| | Forbrukere | Hud | Langtids - systemiske virkninger | 53 mg/kg |

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffnavn | Miljøfelt | Verdi |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| dibenzoylperoksid | Ferskvann | 0,00002 mg/l |
| | Uregelmessig bruk/frigjøring | 0,000602 mg/l |
| | Sjøvann | 0,000002 mg/l |
| | Ferskvannbunnfall | 0,0127 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
| | Sjøbunnfall | 0,00127 mg/kg tørr vekt (d.w.) |

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Jord | 0,0025 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
| | Kloakkrensaneanlegg (STP) | 0,35 mg/l |
| 1,2-etandiol | Ferskvann | 10 mg/l |
| | Sjøvann | 1 mg/l |
| | Uregelmessig bruk/frigjøring | 10 mg/l |
| | Kloakkrensaneanlegg (STP) | 199,5 mg/l |
| | Ferskvannbunnsfall | 20,9 mg/kg |
| | Jord | 1,53 mg/kg |

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166

Håndvern

Materiale : Neoprenhansker

Materiale : Nitrilgummi

Gjennomtrengningstid : > 30 min

hanskeykkelse : $\geq 0,14$ mm

Direktiv : DIN EN 374

Verneindeks : Klasse 2

Bemerkning : Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. Valg av en riktig hanske er ikke kun avhengig av hanskestoffet men også andre kvalitetsegenskaper og varierer fra en produsent til en annen.

Hud- og kroppsværn : Bruk verneutstyr, f.eks. av bomull eller varmebestandige, syntetiske fibrer.
Klær med lange ermer

Åndedrettsvern : Bruk tekniske tiltak som retter seg etter yrkesrisikobegrensningene.
Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern.
Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Filtertype : Kombinerte partikler og organisk damptype (A-P)

Forholdsregler for beskyttelse : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
Vær sikker på at øyenskyllsystemene og sikkerhetsdusjene befinner seg i nærheten av arbeidsplassen.
Unngå kontakt med hud og øyne.
Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot

Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | | |
|---|---|--|
| Fysisk tilstand | : | pasta |
| Farge | : | rød |
| Lukt | : | karakteristisk |
| Luktterskel | : | ikke fastslått |
| Smeltepunkt/smelteområde | : | 0 °C |
| Kokepunkt/kokeområde | : | Ikke anvendbar |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense | : | Ikke anvendbar |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : | Ikke anvendbar |
| Flammepunkt | : | Ikke anvendbar, Nedbrytning |
| Selvantennelsestemperatur | : | Ikke anvendbar |
| Selvaksellerende dekoponeringstemperatur (SADT) | : | 50 °C |
| pH-verdi | : | 4 - 5 (20 °C) |
| Viskositet | | |
| Viskositet, dynamisk | : | ikke fastslått |
| Viskositet, kinematisk | : | ikke fastslått |
| Løselighet(er) | | |
| Vannløselighet | : | uopløselig |
| Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann | : | Ingen data tilgjengelig |
| Damptrykk | : | 23 hPa (for en komponent av denne blandingen) |
| Relativ tetthet | : | 1,15 - 1,25 g/cm ³ (20 °C) |
| Relativ damp tetthet | : | ikke fastslått |

9.2 Andre opplysninger

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| Oksidasjonsegenskaper | : | Organisk peroksyd |
|-----------------------|---|-------------------|

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



| | | |
|--------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | Dato for siste utgave: 15.03.2023 |
| 2.4 | 30.08.2023 | Dato for første utgave: 05.04.2019 |

Støtter brenning

Organiske peroksyder : Vannstoffhyperoksydinnhold: 50 %
Stoffet eller blandingen er en organisk peroksyd som klassifiseres som type E.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Fare for dekomponering.
Reagerer sterkt i kontakt med syrer, aminer, tørreidler, polymerisasjonsakseleratorer og lett oksyderbare materialer.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ikke utsett for temperaturer over: > 25 °C
Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
Hold borte fra varme og antennelseskilder.
Kontakt med ikke-kompatible substanser kan føre til spaltninger ved eller under SADT.

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Akselerator, sterke syrer og baser, tungmetall(salter),
reduksjonsmiddel

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved brann og spaltning kan det oppstå irriterende, etsende, antennelig, helsefarlig/giftig gass og damp.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Produkt:

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

dibenzoylperoksid:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC0 (Rotte): > 24,3 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

1,2-etandiol:

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 2,5 mg/l
Eksponeeringstid: 6 h
Prøveatmosfære: støv/yr

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Mus): > 3.500 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponeering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponeering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

1,2-etandiol:

Utsettelsesruter : Oral
Målorganer : Nyre
Vurdering : Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse, kategori 2.

Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

Komponenter:

1,2-etandiol:

Ingen aspirasjons toksisitetklassifisering

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

dibenzoylperoksid:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,0602 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 0,0316 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,11 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 0,076 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-
alger/vannplanter mikroalge)): 0,0711 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 0,02
mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201

M-faktor (Akutt giftighet i : 10
vann)

Toksisitet til dafnia og andre : EC10: 0,001 mg/l
virvelløse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet) Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD Test-retningslinje 211

M-faktor (Kronisk : 10
vanntoksisitet)

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave 2.4 NO / NO Revisjonsdato: 30.08.2023 Dato for siste utgave: 15.03.2023
Dato for første utgave: 05.04.2019

1,2-etandiol:

- Giftighet for fisk : LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 72.860 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD Test-retningslinje 202
- Toksisitet for alger/vannplanter : NOEC (alge): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h
Metode: OECD Test-retningslinje 201
- Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: 15.380 mg/l
Eksponeeringstid: 7 d
Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)
- Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 8.590 mg/l
Eksponeeringstid: 7 d
Arter: Ceriodaphnia dubia (vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

dibenzoylperoksid:

- Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 71 %
Eksponeeringstid: 28 d
Metode: OECD TG 301D

1,2-etandiol:

- Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: 90 - 100 %
Eksponeeringstid: 10 d
Metode: OECD TG 301A

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

dibenzoylperoksid:

- Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: 3,2 (20 °C)

1,2-etandiol:

- Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : log Pow: -1,36 (25 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



| | | |
|--------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | Dato for siste utgave: 15.03.2023 |
| 2.4 | 30.08.2023 | Dato for første utgave: 05.04.2019 |

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke bland avfallsstrømmer under oppsamling.
Ikke kast i vanlig husholdningssøppel.
Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Forurenset emballasje : Emballasje som ikke er helt tom må deponeres som det ubrukte produktet.
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Avfallsnr. : De følgende avfallskodene er kun forslag:
16 05 06, laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier
16 09 03, peroksider, f.eks. hydrogenperoksid

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADN : UN 3108
ADR : UN 3108
RID : UN 3108
IMDG : UN 3108

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot

Utgave 2.4 NO / NO Revisjonsdato: 30.08.2023 Dato for siste utgave: 15.03.2023
Dato for første utgave: 05.04.2019

IATA : UN 3108

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADN : ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM
(ORGANISK PEROKSID TYPE B, I FAST FORM
(DIBENZOYLPEROKSID))

ADR : ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM
(ORGANISK PEROKSID TYPE B, I FAST FORM
(DIBENZOYLPEROKSID))

RID : ORGANISK PEROKSID TYPE E, I FAST FORM
(ORGANISK PEROKSID TYPE B, I FAST FORM
(DIBENZOYLPEROKSID))

IMDG : ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID
(ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID (DIBENZOYL
PEROXIDE))

IATA : Organic peroxide type E, solid
(ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID (DIBENZOYL
PEROXIDE))

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN : 5.2

ADR : 5.2

RID : 5.2

IMDG : 5.2

IATA : 5.2

14.4 Emballasjegruppe

ADN
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : P1
Etiketter : 5.2

ADR
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : P1
Etiketter : 5.2
Tunnel restriksjonskode : (D)

RID
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Klassifiseringkode : P1
Farenummer : 539
Etiketter : 5.2

IMDG
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : 5.2
EmS Kode : F-J, S-R

IATA (Last)
Emballeringsinstruksjon : 570
(fraktfly)

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave 2.4 NO / NO Revisjonsdato: 30.08.2023 Dato for siste utgave: 15.03.2023
Dato for første utgave: 05.04.2019

Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Organic Peroxides, Keep Away From Heat

IATA (Passasjer)

Emballeringsinstruksjon : 570
(passasjerfly)
Emballasjegruppe : Ikke tildelt av forskrift
Etiketter : Organic Peroxides, Keep Away From Heat

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøskadelig : nei

ADR

Miljøskadelig : nei

RID

Miljøskadelig : nei

IMDG

Havforurensende stoff : ja

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 75
Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



| | | |
|--------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | Dato for siste utgave: 15.03.2023 |
| 2.4 | 30.08.2023 | Dato for første utgave: 05.04.2019 |

P6b SELVREAGERENDE
SUBSTANSER OG
BLANDINGER og
ORGANISKE
PEROKSIDER

E1 MILJØMESSIGE FARER

Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering av dette produktet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH)

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

H241 : Brann-eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.
H302 : Farlig ved svelging.
H317 : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon.
H373 : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging.
H400 : Meget giftig for liv i vann.
H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Full tekst av andre forkortelser

Acute Tox. : Akutt giftighet
Aquatic Acute : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet
Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet
Eye Irrit. : Øyeirritasjon
Org. Perox. : Organiske peroksyder
Skin Sens. : Hudsensibilisering
STOT RE : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse
2000/39/EC : Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF om fastsettning av ei første liste over rettleiende grenseverdier for eksponering i arbeidet
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet
2000/39/EC / TWA : Limit-verdi - åtte timer
2000/39/EC / STEL : Kort tids utsettelsesgrenser
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.
FOR-2011-12-06-1358 / S : Korttidsverdi på 15 minutter

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

BPO-Härter rot



Utgave

2.4

NO / NO

Revisjonsdato:

30.08.2023

Dato for siste utgave: 15.03.2023

Dato for første utgave: 05.04.2019

inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandingen:

| | |
|-------------------|------|
| Org. Perox. E | H242 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Klassifiseringsprosedyre:

| |
|---------------------------------------|
| Basert på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO