

SIKKERHETSDATABLAD

Mercasol 8 høypenetrerende primer

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	18.09.2022
-------------	------------

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Mercasol 8 høypenetrerende primer
UFI	UJ42-K0UD-M00J-89CE
Artikkelnr.	42420

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Korrosjonbeskyttelse
Relevant identifiserte bruksområder	SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved industrianlegg SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere) SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC6 Bilpleieprodukter*** PC14 Produkter for behandling av metalloverflater, inkl. galvaniske og elektropletteringsprodukter
Profesjonelt bruk	Ja
Forbrukerbruk	Ja

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Produsent**

Firmanavn	Auson AB
Postadresse	Verkstadsgatan 3
Postnr.	S-434 42
Poststed	KUNGSBACKA
Land	SVERIGE
Telefon	+46 300-562000
Telefaks	+46 300-562021

E-post	nina.nyth@auson.se
Hjemmeside	http://www.auson.se/
Kontaktperson	Nina Nyth

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 112 Beskrivelse: SOS Alarm
	Telefon: +47-22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3; H412 EUH 066
Tilleggsinformasjon om klassifisering	Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater 55 -60 %
Varselord	Advarsel
Faresetninger	H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger	P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P261 Unngå innånding av damp. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P501 Inneholdet læmnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Supplerende faresetninger på etikett	EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
VOC	Underkategori av produkter: Speziallakk Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: 840 g/l

Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: 510 g/l

2.3. Andre farer

Generell farebeskrivelse	Brannfarlig.
Andre farer	Ikke relevant.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komposisjonstype	Stoffblanding			
Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater	CAS-nr.: 64742-48-9 EC-nr.: 927-241-2 REACH reg. nr.: 01-2119471843-32-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3; H412 EUH 066	55 -60 %	1
Natriumsulfonat	CAS-nr.: 68608-26-4 EC-nr.: 271-781-5 REACH reg. nr.: 01-2119527859-22-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	3 -4 %	1
Kalciumsulfonat	CAS-nr.: 61789-86-4 EC-nr.: 263-093-9 REACH reg. nr.: 01-2119488992-18-xxxx	Skin Sens. 1; H317	2 -3 %	1
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EC-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 REACH reg. nr.: 01-2119457610-43-xxxx	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	~ 1 %	1
Koboltbis(2-etylheksanoat)	CAS-nr.: 136-52-7 EC-nr.: 205-250-6 REACH reg. nr.: 01-2119524678-29-XXXX	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400; M-faktor =1 Aquatic Chronic 3; H412; M-faktor =1	< 0,1 %	1
2-ethylhexanoic acid, manganese salt	CAS-nr.: 15956-58-8 EC-nr.: 240-085-3 REACH reg. nr.: 01-2119979087-23-XXXX	Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361fd STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411; M-faktor =1	< 0,1 %	1
2-ethylhexansyre, zirconiumsalt	CAS-nr.: 22464-99-9 EC-nr.: 245-018-1 REACH reg. nr.: 01-2119979088-21-XXXX	Repr. 2; H361fd	< 0,1 %	1
Alkydolje	CAS-nr.: 68333-62-0 REACH reg. nr.: Fritatt fra REACH registreringsplikten i henhold til tillegg V.7	CLP Klassifisering, merknader: Stoffet er klassifisert som ikke farlig.	15 -20 %	

	(Polymer) .		
Petroleum resins	CAS-nr.: 64742-16-1 EC-nr.: 265-116-8 REACH reg. nr.: 01-2119480194-38-XXXX	CLP Klassifisering, merknader: Stoffet er klassifisert som ikke farlig.	5 -10 %
Vokser	CAS-nr.: 63231-60-7 EC-nr.: 264-038-1 REACH reg. nr.: 01-2119495561-32-0006	CLP Klassifisering, merknader: Stoffet er klassifisert som ikke farlig.	1 -2 %

¹Stoff klassifisert som helse- eller miljøfarlig

Bemerkning, komponent	Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.
Komponentkommentarer	H304 er ikke relevant, på grunn av produktets høye viskositet.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Gå til lege i tilfelle med langvarige problemer.
Innånding	Frisk luft og hvile.
Hudkontakt	Ta av forurensede klær. Vask huden med vann og såpe.
Øyekontakt	Skyll straks med vann i minst 5 minutter.
Svelging	FREMKALL IKKE BREKNING! Dersom det er svelget en større mengde eller om det oppstår hoste eller brekninger, kontakt sykehus.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
-----------------------------------	---

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Spesifikke detaljer om motgift	Ingen informasjon er tilgjengelig.
--------------------------------	------------------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Pulver, skum eller karbondioksyd (CO ₂).
Uegnede slokkingsmidler	Bruk IKKE vannstråle, dette sprer brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfarlig. Dampene kan allerede ved temperaturer lavere enn romtemperatur danne eksplosiv blanding med luft.
----------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Ved brann benyttes en åndedrettsmaske.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes og/eller nedkjøles med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Personlig verneutstyr i henhold til punkt 8 anbefales. Fjern antennelseskilder.
---	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Hindre utslipp til avløp eller vassdrag. Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.
--	--

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Begrens og absorber sølt materiale med sand, jord eller annet ikke brennbart materiale. Samle inn og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig.
------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 8 og 13
-------------------	--------------------

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå gnistkilder (røyking, ild, statisk elektrisitet).
------------	--

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Hold beholderen tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted. Holdbarhet: 12 måneder.
-------------	---

Betingelser for sikker oppbevaring

Krav til lagerrom og beholdere	Oppbevares unna brennbart material.
--------------------------------	-------------------------------------

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Se avsnitt 1.2.
------------------------	-----------------

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater	CAS-nr.: 64742-48-9	8 timers grenseverdi: 300 mg/m ³ 8 timers grenseverdi: 50 ppm Grense korttidsverdi Verdi: 600 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 100 ppm	Norm år: 2011
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5	8 timers grenseverdi: 500	Norm år: 1993

		ppm 8 timers grenseverdi: 1000 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 1000 ppm Grense korttidsverdi Verdi: 1900 mg/m ³
Koboltbis(2-etylheksanoat)	CAS-nr.: 136-52-7	8 timers grenseverdi: 100 mg/m ³ 8 timers grenseverdi: 15 ppm Grense korttidsverdi Verdi: 200 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 30 ppm
Petroleum resins	CAS-nr.: 64742-16-1	Grenseverdi, type: WEL 8 timers grenseverdi: 10 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 30 mg/m ³
Kontrollparametere, kommentarer	Liste kilde EU - Kommisjonsdirektiv 2006/15/EU av 7. februar 2006 opp etter en annen liste over indikative grenseverdier for yrkeseksponering ved innføringavrådsdirektiv 98/24/EU og endringavdirektiv 91/322/EØFog2000/39/EU.	

DNEL / PNEC

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker	Ingen informasjon er tilgjengelig.
Oppsummering av risikostyringstiltak, miljø	Ingen informasjon er tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak	Ikke røyking, ild, gnister eller sveising. Beholdere holdes lukket, så langt dette er mulig. Nøddusj og øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne.
------------------------	--

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse	Ved fare for sprut benyttes tettsluttende, godkjente vernebriller.
----------------------	--

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt	Vernehansker skal benyttes ved fare for direkte kontakt eller sprut.
--	--

Egnede materialer	Nitrilgummi.
Gjennomtrengningstid	Verdi: ≥ 480 minutt(er) Kommentarer: Kontroller og skift ut hansker regelmessig.
Tykkelsen av hanskemateriale	Verdi: $\geq 0,38$ mm

Hudvern

Hudbeskyttelse, kommentar	Verneklær etter behov.
---------------------------	------------------------

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved	Bruk åndedrettsvern dersom produktet må håndteres i trange rom.
Oppgaver som trenger åndedrettsvern	Ventilasjon må være effektiv.
Anbefalt åndedrettsvern	Filterapparater, type: Åndedrettsvern med filter A (brun).

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Viskøs væske.
Farge	Rød
Lukt	Løsemiddel.
Luktgrense	Kommentarer: Ingen informasjon er tilgjengelig.
pH	Kommentarer: Ikke aktuelt. Produktet er uløselig (i vann).
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Produktet er en væske. Årsak til frafall: Ikke relevant.
Frysepunkt	Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 140 - 170 °C
Flammepunkt	Verdi: 32 °C
Antennelighet	Brannfarlig.
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Verdi: 0,8 Metode: Extrapolerat
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Verdi: 6,0 Metode: Extrapolerat
Damptrykk	Verdi: 0.5 kPa Metode: Regnet ut. Temperatur: 20 °C
Damptetthet	Verdi: 4.5 Test referanse: (Air=1)
Partikkelegenskaper	Kommentarer: Produktet er en væske. Årsak til frafall: Ikke relevant.
Tetthet	Verdi: 820 -880 kg/m ³ Temperatur: 20 °C

Løslighet	Navn: Løselig i organiske løsningsmidler.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Verdi: > 4 Metode: estimert
Selvantennelsestemperatur	Verdi: > 200 °C
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroksid og brytes ikke ned under forutsette bruksforhold.
Viskositet	Verdi: 25 -30 mm ² /s Temperatur: 40 °C Type: Kinematisk

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Gjennomsnittlig molekylvekt	Årsak til frafall: Kan ikke fastsettes.
-----------------------------	---

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer	Ingen tilleggsinformasjon.
-------------	----------------------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normal håndtering.
------------	---------------------------------

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.
-------------------------------	--

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen data tilgjengelig.
----------------------------	--------------------------

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Det forventes ikke å dannes farlige spaltningsprodukter ved normal håndtering. Ved brann dannes: karbonoksyder og karbonhydrogen.
-----------------------------	--

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater
-----------	--

Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
	Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4h Verdi: > 5000 mg/m ³ Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	Natriumsulfonat
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
	Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: > 1,9 mg/l Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	Etanol
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 7060 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 20000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
	Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4h Verdi: 124,7 mg/l Forsøksdyreart: Rotte
Komponent	Koboltbis(2-etylheksanoat)
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt
	Testet effekt: LD50
	Eksponeringsvei: Oral
	Metode: OECD 425 Verdi: 3.129 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte

Type toksisitet: Akutt

Testet effekt: LD50

Eksponeringsvei: Dermal

Metode: OECD 402

Verdi: > 2.000 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte

Øvrige helsefareopplysninger

Akutt giftighet, menneskelig erfaring	Ikke klassifisert som akutt giftig stoff.
Hudetsing / hudirritasjon, menneskelig erfaring	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Øyeskade eller irritasjon, menneskelig erfaring	Det mangler pålitelig informasjon om virkningen på øynene. Det er ingen grunn til å forvente slike virkninger, men håndter den varsomt og rapporter alle symptomer eller skader til produsenten eller distributøren
Generelt	Løsemiddeldamper kan dunste fra produktet. Symptomene nevnt nedenfor gjelder for de inngående løsningsmidlenes egenskaper.
Innånding	Ved høye konsentrasjoner er det risiko for nedsatt reaksjonsevne, svimmelhet, bevisløshet.
Hudkontakt	Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem.
Øyekontakt	Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene.
Svelging	Kvalme og brekninger.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	Ingen henvisninger til kimcellemutagenitet hos mennesker finnes.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som CMR-kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.
Reproduksjonsskader	Dette stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som CMR-kategori 1A eller 1B i henhold til CLP.
Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, menneskelig erfaring	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, menneskelig erfaring	Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.
Aspirasjonsfare, kommentarer	Ikke klassifisert.

11.2 Andre opplysninger

Endokrine forstyrrelser	Ingen kjente.
-------------------------	---------------

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater
-----------	--

Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 10 - 30 mg/L Testvarighet: 96h Metode: LL50
Komponent	Natriumsulfonat
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 10000 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50
Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: 13500 mg//l Testvarighet: 96h Art: Pimephales promelas
Komponent	Koboltbis(2-etylheksanoat)
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Kronisk Verdi: 41,6 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 28 dag(er) Art: Cyprinodon variegatus
Komponent	Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 1000 mg/L Testvarighet: 72h Metode: EL50
Komponent	Natriumsulfonat
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: ERC50
Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 10,9 mg/l Testvarighet: 72h Art: Skeletomena costatum
Komponent	Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 22 - 46 mg/L Testvarighet: 48h Metode: EL50
Komponent	Natriumsulfonat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Art: Daphnia magna
Komponent	Etanol
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 5400 mg/l Testvarighet: 48h Art: magna
Komponent	Koboltbis(2-etylheksanoat)
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Kronisk

	Verdi: 0,0197 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC10 Eksponeringsstid: 7 dag(er) Art: Ceriodaphnia dubia
Økotoksisitet	Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Ikke lett nedbrytbart.
Komponent	Etanol
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 0,8 Metode: BOD5/COD

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Har en tendens til at bioakkumulere.
------------------------------	--------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet flyter på vannet.
-----------	-----------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tilleggset XIII.
--	--

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen kjente.
-------------------------------	---------------

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
-------------------------------	---

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Farlig avfall. Må ikke slippes ut i avløp eller vannveier. Destruer i samsvar med kommunal mottakerstasjon.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Kontaminert emballasje skal kastes i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 080111 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
EAL Emballasje	Klassifisert som farlig avfall: Nei
Annen informasjon	EAL-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL-kode.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods	Ja
-------------	----

14.1. FN-nummer

ADR/RID/ADN	1139
IMDG	1139
ICAO/IATA	1139

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN	COATING SOLUTION
Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff engelsk ADR/RID/ADN	Petroleum products
ADR/RID/ADN	OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING
Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff ADR/RID/ADN	Petroleum products
IMDG	COATING SOLUTION
Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff IMDG	Petroleum products
ICAO/IATA	COATING SOLUTION
Teknisk betegnelse/farlig utslippstoff ICAO/IATA	Petroleum products

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN	3
Klassifiseringskode ADR/RID/ADN	F1
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID/ADN	III
IMDG	III
ICAO/IATA	III

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Nei
-------------	-----

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ingen
--------------------------	-------

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Produktnavn	COATING SOLUTION
-------------	------------------

Andre relevante opplysninger

Fareseddel ADR/RID/ADN	3
Fareetikett IMDG	3
Etiketter ICAO/IATA	3

ADR/RID Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode	D/E
Begrenset kvantum	LQ: 5 L.
Transport kategori	3
Farenr.	30
Andre relevante opplysninger ADR/RID	30

IMDG Annen informasjon

EmS	F-E, <u>S</u> -E
-----	------------------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

EU-direktiv	2006/121/2006
Nasjonale forskrifter	Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. august 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4 og § 4-5. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2004-06-01-930 med senere endringer.
MAL 1993-kodenr. (DK)	2-3
Biocider	Nei
Nanomateriale	Nei
Referanser (Lover/Forskrifter)	Produktet er klassifisert og merket etter EEC-direktivet og nasjonell lov.
Lover og forskrifter	Førordning (EG) nr. 2015/830 Førordning (EG) nr. 1272/2008. Førordning (EG) nr. 2020/878.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
---	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Vi forbeholder oss retten til endring uten forutgående varsel.
YL-gruppe	3
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

	H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Brukte forkortelser og akronymer	PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff. (Persistent, bioaccumulative and toxic). vPvB: Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende stoff (very persistent, very bioaccumulative). VOC: Flyktige organiske forbindelser(Volatile Organic Compounds). CLP: Forskrift (EC) 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging). LD50: Dødelig dose for 50% (Lethal dose 50%). LC50 - Dødelig konsentrasjon 50% (Lethal Concentration 50%) Flam. Liq.: Brannfarlig væske. Asp. Tox.: Aspirasjonstoksisitet. Aquatic Acute: Akutt giftighet i vann.
Versjon	4
Utgått dato	18.09.2025