

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Acuro Tette Farger Fill In

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Anbefalte bruksområder:** Maling Lakk  
Denne sprayboks inneholder løsemiddel og drivgas beregnet på å fylles med lakk/maling hos forhandler. Malingsblanderen er ansvarlig for sluttproduktet.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** Lakkspesialisten AS  
**Adresse:** Jonstadveien 6  
**Post nr.:** 5146  
**Sted:** Fyllingsdalen  
**Land:** NORGE  
**E-post:** firmapost@lakkspesialisten.no  
**Telefon:** 55 15 41 50  
**Faks:** 55 15 41 51  
**Hjemmeside:** <http://www.lakkspesialisten.no/>

#### 1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen).

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**CLP-klassifisering:** Aerosol 1;H222  
Aerosol 1;H229  
Eye Irrit. 2;H319  
STOT SE 3;H336

**Viktigste skadevirkninger:** Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### 2.2. Merkingselementer

#### Piktogrammer



**Signalord:**

Fare

**Inneholder**

**Stoff:**

acetone; n-Butylacetat ;

#### Faresetninger

H222

Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### Sikkerhetssetninger

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.

P211

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P271

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P305+351+338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P337+313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P410+412

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

P501

Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

#### Supplerende opplysninger

EUH211

Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

**Flyktige organiske forbindelser:**

Dette produktet inneholder maksimalt 840 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er 840 g VOC/L (kat. B/e)

### 2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2. Stoffblandinger

| Stoff                       | CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.           | Konsentrasjon | Merknader | CLP-klassifisering                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| acetone                     | 67-64-1<br>200-662-2<br>01-2119471330-49  | 25 -< 50 %    |           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066 |
| dimetyleter                 | 115-10-6<br>204-065-8<br>01-2119472128-37 | 25 -< 50 %    |           | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018           |
| n-Butylacetat               | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29 | 10 -< 25 %    |           | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                      |
| 2-metoksy-1-metyletylacetat | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29 | 1 -< 2,5 %    |           | Flam. Liq. 3;H226                                                  |

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding:        | Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.                                                                                            |
| Svelging:         | Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.                                                                                                               |
| Hudkontakt:       | Vask huden med såpe og vann.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne: | Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser.<br>Oppsøk lege ved vedvarende ubehag. |
| Generelt:         | Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.                                                                                |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterer øynene. Gir svie og tåreflom. Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukkingsmidler

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede brannslukkingsmidler:  | Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. |
| Uegnete brannslukkingsmidler: | Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.                                                               |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere.

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

**For ikke-innsatspersonell:** Hold uvedkommende unna.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sørg for god ventilasjon.

Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle bruksområder i tillegg til de identifiserte bruksområdene i 1.2.

Se det tekniske databladet for spesifikk bruksanvisning.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### Yrkesmessig eksponeringsgrense

| Stoffnavn                   | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Bemerkninger | Anmerkninger |
|-----------------------------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| acetone                     | 125 | 295               |                       |              | E            |
| dimetyleter                 | 200 | 384               |                       |              | E            |
| n-Butylacetat               | 50  | 241               |                       |              | E            |
| n-Butylacetat               | 150 | 723               |                       |              | S            |
| 2-metoksy-1-metyletylacetat | 50  | 270               |                       |              | E, H         |

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

S = Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt.

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### 8.2. Eksponeringskontroll

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede tiltak for eksponeringskontroll:</b>            | Det skal finnes mulighet for øyeskylling.<br>Alt arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.           |
| <b>Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:</b> | Bruk øyebeskyttelse.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Personlig verneutstyr, håndvern:</b>                   | Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Nitrilgummi.<br>Lett bruk (lite volum, kortvarig eksponering (under 10 minutter)): Butylgummi. 0,7 mm.<br>Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte. |
| <b>Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:</b>             | Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern. Filtertype: A. P.                                                                                                                                                 |
| <b>Miljøeksponeringstiltak:</b>                           | Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.                                                                                                                                                                     |

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Parameter        | Verdi/enhet                        |
|------------------|------------------------------------|
| Aggregattilstand | Aerosol                            |
| Farge            | I henhold til produktspesifikasjon |
| Lukt             | Karakteristisk                     |
| Løselighet       | Ikke, hhv. lite blandbar med vann. |

| Parameter                            | Verdi/enhet     | Anmerkninger                  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Lukterskel                           | Ingen data      |                               |
| Smeltepunkt                          | Ingen data      |                               |
| Frysepunkt                           | Ingen data      |                               |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | Ingen data      |                               |
| Antennelighet (fast stoff, gass)     |                 | Ekstremt brannfarlig aerosol. |
| Antennelsesgrenser                   | Ingen data      |                               |
| Ekspljosjonsgrenser                  | 1,2 - 18,6 vol% |                               |
| Flammepunkt                          | < 0 °C          |                               |
| Selvantennelsestemperatur            | 235 °C          |                               |
| Nedbrytningstemperatur               | Ingen data      |                               |
| pH (bruksferdig oppløsning)          | Ingen data      |                               |
| pH (konsentrat)                      | Ingen data      |                               |
| Kinematisk viskositet                | Ingen data      |                               |
| Viskositet                           | Ingen data      |                               |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann | Ingen data      |                               |
| Damptrykk                            | 3400 hPa        | 20°C.                         |
| Tetthet                              | 0,751 g/ml      |                               |
| Relativ tetthet                      | Ingen data      |                               |
| Damptetthet                          | Ingen data      |                               |
| Relativ tetthet (sat. luft)          | Ingen data      |                               |
| Spesielle egenskaper                 | Ingen data      |                               |

#### 9.2. Andre opplysninger

| Parameter                            | Verdi/enhet | Anmerkninger                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksplorative egenskaper              |             | Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig. |
| Andel faste stoffer:                 | 9%          |                                                                                                        |
| Organiske løsningsmidler / drivgass: | 91,0        |                                                                                                        |

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen kjente data.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutt toksisitet - oral:</b>                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. På grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig å svelge, anses forgiftningsfaren å være liten. |
| <b>Akutt toksisitet - dermal:</b>                          | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Akutt toksisitet - innånding:</b>                       | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Etsing/hudirritasjon:</b>                               | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:</b>                    | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                                                                                                                |
| <b>Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Kimcellemutagenitet:</b>                                | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Kreftfremkallende egenskaper:</b>                       | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Skadelig for reproduksjonsevnen:</b>                    | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Enkel STOT-eksponering:</b>                             | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                                                                                                                   |
| <b>Gjentatt STOT-eksponering:</b>                          | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |
| <b>Skadelig for luftveiene:</b>                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                    |

#### 11.2. Opplysninger om andre farer

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### Hormonforstyrrende egenskaper:

Bestanddelene har ingen hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til ikke-målorganismer da de ikke oppfyller kriteriene i seksjon B i forordning (EU) 2017/2100.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Testdata foreligger ikke.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Testdata foreligger ikke.

### 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Bestanddelene har ingen hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til ikke-målorganismer da de ikke oppfyller kriteriene i seksjon B i forordning (EU) 2017/2100.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Flyktig organisk forbindelse (VOC).

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen for kjemisk avfall.

### Avfallskategori:

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel  
15 01 10\* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

1950

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn:

AEROSOLBEHOLDERE

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

2.1

#### Fareetikett(er):

2.1

#### Farenummer:

#### 14.4. Emballasjegruppe:

#### 14.5. Miljøfarer:

Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre).

#### Tunnelrestriksjonskode:

D

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### Transport på innlands vannveier (ADN)

|                                  |          |                         |                                                                   |
|----------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | 1950     | 14.4. Emballasjegruppe: |                                                                   |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | AEROSOLS | 14.5. Miljøfarer:       | Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | 2.1      |                         |                                                                   |
| Fareetikett(er):                 | 2.1      |                         |                                                                   |
| Transport i tankskip:            |          |                         |                                                                   |

### Sjøtransport (IMDG)

|                                  |          |                                   |                                            |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | 1950     | 14.4. Emballasjegruppe:           |                                            |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | AEROSOLS | 14.5. Miljøfarer:                 | Produktet er ikke en Marine Pollutant (MP) |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | 2.1      | Navn på miljøfarlig(e) stoff(er): |                                            |
| Fareetikett(er):                 | 2.1      | IMDG Code segregation group:      | - Ingen -                                  |
| EmS:                             | F-D, S-U |                                   |                                            |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                  |                     |                         |                                                                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | 1950                | 14.4. Emballasjegruppe: |                                                                   |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | AEROSOLS, FLAMMABLE | 14.5. Miljøfarer:       | Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | 2.1                 |                         |                                                                   |
| Fareetikett(er):                 | 2.1                 |                         |                                                                   |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 640522

Spesielle hensyn: Dette produktet er regulert av forordning (EU) 2019/1148. Alle mistenkte transaksjoner og vesentlige tyverier og forsvinninger skal meldes til politiet.

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

# Sikkerhetsdatablad

## Acuro Tette Farger Fill In

Erstatter dato: 04.01.2023

Revisjonsdato: 17.08.2023

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Øvrig informasjon:

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er basert på vår nåværende kunnskap, samt de opplysninger leverandøren har kunnet levere om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere endringer.

Denne sprayboks inneholder løsemiddel og drivgas beregnet på å fylles med lakk/maling hos forhandler. Malingsblanderen er ansvarlig for sluttproduktet.

#### Råd ifm. opplæring:

Se det tekniske databladet for spesifikk bruksanvisning.

#### Leverandørmerknader:

Endring punkt: 8, 9, 16.

#### Faresetninger

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| H220 | Ekstremt brannfarlig gass.                                  |
| H222 | Ekstremt brannfarlig aerosol.                               |
| H225 | Meget brannfarlig væske og damp.                            |
| H226 | Brannfarlig væske og damp.                                  |
| H229 | Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.        |
| H280 | Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                 |
| H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                    |

#### Supplerende fareopplysninger

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH018 | Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.                          |
| EUH066 | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                        |
| EUH211 | Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. |

#### Land:

NO