

SIKKERHETSDATBLAD

M-66 PROFESSIONAL QUICK DETAILER

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	15.02.2007
Revisjonsdato	08.04.2016

1.1. Produktidentifikator

Kjemikalietts navn	M-66 PROFESSIONAL QUICK DETAILER
Kjemisk navn	Blanding, se seksjon 3.
Synonymer	M66, Quick Detailer (21-141A): M6601
REACH reg. nr., kommentar	Se seksjon 16.
Artikkelnr.	M66

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikalietts bruksområde	Ett-trinns rens/voks.
---------------------------	-----------------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	NORSK PROL AS
Besøksadresse	Teglverksveien 57
Postadresse	Teglverksveien 57
Postnr.	3057
Poststed	Solbergelva
Land	Norway
Telefon	32842700
E-post	lager@norskprol.no
Hjemmeside	http://www.norskprol.no
Org. nr.	940048168

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Døgnåpen Beskrivelse: Giftinformasjonen
------------	---

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336
--	--

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord	Advarsel
Faresetninger	H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Sikkerhetssetninger	P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P501 Innhold / beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.
Supplerende faresetninger på etikett	EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl- isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4- sotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
Annen merkeinformasjon (CLP)	Ikke relevant.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.
Farebeskrivelse	1% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt oral giftighet. Inneholder 21% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet.
Andre farer	Ingen kjente

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Vann	CAS-nr.: 7732-18-5 EC-nr.: 231-791-2		40 – 70 vekt%
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EC-nr.: 265-150-3	Asp. tox 1;H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H336 DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering	10 – 30 vekt%
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8	Asp. tox 1;H304 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE3; H336 EUH 066 DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering	5 – 10 vekt%
Balsam	CAS-nr.: Trade Secret		< 5 vekt%
Siloksaner og silikoner, di-Me	CAS-nr.: 63148-62-9		1 – 5 vekt%
Kaolin, røstet	CAS-nr.: 92704-41-1 EC-nr.: 296-473-8		1 – 5 vekt%

Keramisk materiale	CAS-nr.: 66402-68-4		1 – 5 vekt%
Hvit mineralolje (petroleum)	EC-nr.: 266-340-9 CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	Asp. tox 1; H304 DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering	0,1 – 1 vekt%
Stoddard solvent/renebensin	CAS-nr.: 8052-41-3 EC-nr.: 232-489-3	Asp. tox 1; H304 STOT RE1; H372 Skin Irrit. 2; H315 DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering	0,1 – 1 vekt%
5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] & og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av	CAS-nr.: 55965-84-9	T; R23/24/25 C; R34 N; R43, R50/53 Acute tox. 3; H331 H311 H301 Skin Corr 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor 10 (CLP)	< 0,0015 vekt%
Komponentkommentarer	<p>Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet.</p> <p>Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkninger knyttet til stoffene ovenfor</p> <p>For informasjon om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.</p>		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsøtte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes.
Øyekontakt	Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsettskyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.
Svelging	Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
-----------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Ikke aktuelt
-------------------	--------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ved brann: Bruk et karbondioksid- eller pulver-apparat til brannslukking.
------------------------	---

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk. Ingen for dette produktet.
Farlige forbrenningsprodukter	Formaldehyd. Karbonmonoksid. Karbondioksid. Irriterende damper eller gasser.

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av brannekspionerte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje. Uvanlig brann- eller eksplosjonsfare forventes ikke.
-------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Evakuer området. Ventilér området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i trådmed god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motorkan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Se forholdregler under andre avsnitt i dette sikkerhetsdatabladet. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.
---	---

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

Verneutstyr	Se seksjon 8.
-------------	---------------

6.1.2. For innsatspersonell

For innsatspersonell	Bruk verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.
----------------------	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Rengjør området med rengjøringsmiddel og vann. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig.
--------------------------------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon.
-------------------	---

AVSNITT 7: HÅNDBLING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake.
------------	--

Må ikke brukes i meget små rom eller i områder med liten eller ingen bevegelse i luften. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.)

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Beskyttes mot sollys. Må ikke lagres varmt. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler. Må ikke lagres i områder hvor produktet kan komme i kontakt med mat eller legemidler.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EC-nr.: 265-150-3	8 t. normverdi: 100 ppm Grenseverdier, bokstav Bokstavbeskrivelse: Gj. sn – Fastsatt av produsent	
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner	CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8	8 t. normverdi: 275 mg/m ³ Kilde: Norsk forskrift 8 t. normverdi: 40 ppm Kilde: Norsk forskrift	
Oljetåke (mineralolje-partikler)	CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	8 t. normverdi: 1 mg/m ³ Kilde: Gj.sn (som tåke); Norsk forskrift	
Annen informasjon om grenseverdier	Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm T: Takverdi		

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

Varselsskilt



Åndedrettsvern

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Velg og bruk åndedrettsvern basert på eneksponeringsvurdering . Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern:
Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper. Europeiske standarder (CEN):

EN405:2001 eller EN140/EN141 eller EN136/EN141.

For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.

Håndvern

Håndvern	For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer. Hansker av følgende materiale(r) anbefales: Nitrilgummi Polymerlaminat
Egnede materialer	Neopren, nitrilgummi.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	For å unngå kontakt med øyne/ansikt, velg og bruk øye-/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene/ansiktet: vernebriller med sideskjold.
Referanser til relevante standarder	Øyevern skal samsvare med EN 166.

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern	For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer.
----------------------------	--

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske.
Farge	Blå.
Lukt	Søt, behagelig lukt.
pH	Status: I handelsvare Verdi: 7 – 8
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke aktuelt
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 198,9 °C
Flammepunkt	Verdi: > 93 °C Kommentarer: (200 °F)
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Ikke aktuelt
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Ikke aktuelt
Damptrykk	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig

Damptetthet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Relativ tetthet	Verdi: 0,96 – 0,99 Kommentarer: Std. ref.:Vann = 1
Tetthet	Verdi: 0,956 – 0,99 g/cm ³
Løselighet i vann	Moderat
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelighet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Viskositet	Verdi: 23000 – 28000 mPa-s

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Flyktige organiske forbindelser (VOC): 14,66 vekt%
Kommentarer	Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet.
-------------	---

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil.
------------	---------

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Varme.
-------------------------	--------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.
----------------------------	---

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen kjente.
	Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Andre toksikologiske data	Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i
---------------------------	--

kjemikaliet klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet.

Toksikologiske data

Hvis det er angitt en bestanddel i avsnitt 3, men som ikke vises i en tabell nedenfor, er enten data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering.

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 3000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: Kommentarer: Innånding – damp: LC50 anslått til å være 20 – 50 mg/l</p>
STOT – enkelteksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet Art: Menneske og dyr Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid:</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid:</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Hund Testresultat: NOAEL 6,5 mg/l Eksponeringstid: 4 timer</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 4,6 mg/l Eksponeringstid: 6 måneder</p>

	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1,9 mg/l Eksponeringstid: 13 uker</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 0,6 mg/l Eksponeringstid: 90 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): bein, tenner, negler og/eller hår blod lever muskler Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 5,6 mg/l Eksponeringstid: 12 uker</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte Verdi: Alle data er negative Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 1,3 mg/l Eksponeringstid: 90 dager</p>
Aspirasjonsfare	Aspirasjonsfare
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Irriterende</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	<p>Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p> <p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding. Art: Menneske og dyr Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	<p>Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent</p> <p>Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>

Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding. Art: Rotte Resultat av evaluering: NOAEL 2,4 mg/l Test referanse: Eksponeringstid: ved organogenese Kommentarer: Ikke giftig for utvikling</p>
Komponent	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 3160 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 timer Verdi: > 3,0 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: støv/tåke</p>
STOT – enkelteksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet Art: Menneske og dyr Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid:</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid:</p>
Aspirasjonsfare	Aspirasjonsfare
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende</p>
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	<p>Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus</p>

Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent
Komponent	Balsam
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5 000 Kommentarer: LD50 beregnet til
STOT – gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hjerte hematopoietisk system lever Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 4 800 mg/kg/day Eksponeringstid: 13 uker Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Mus Testresultat: NOAEL 13 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 13 uker
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Toksisitet typen: Annet Art: Menneske Resultat av evaluering: Minimalt irriterende
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende
Luftveis- eller hudsensibilisering	Toksisitet typen: Hud følsomhet Art: Menneske Resultat: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent
Reproduksjonstoksisitet	Toksisitet typen: Annet Dose: 4800 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon, Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Test referanse: NOAEL – mg/kg/day
Komponent	Siloksaner og silikoner, di-Me
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 19400 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin

	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 17000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Øyeskade Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Komponent	Kaolin, røstet
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
Komponent	Keramisk materiale
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: Kommentarer: LD50 beregnet til > 5 000 mg/kg</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: Kommentarer: LD50 anslått til å være 2 000 – 5 000 mg/kg</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): lungefibrose Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL ikke tilgjengelig Eksponeringstid:</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Menneske Testresultat: NOAEL ikke tilgjengelig Eksponeringstid: yrkeseksponering</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding</p>

Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
Luftveis- eller hudsensibilisering	Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende
STOT – gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hematopoietisk system Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1381 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): lever immunsystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1336 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager
Aspirasjonsfare	Verdi: Aspirasjonsfare
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Kjønnscellemutagenitet Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent

Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: mg/kg/day</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Kommentarer: mg/kg/day</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling (ved svangerskap) Kommentarer: mg/kg/day</p>
Komponent	Stoddard solvent/resebensin
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 3000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: Kommentarer: Innånding – damp – LC50 anslått til å være 20 – 50 mg/l</p>
STOT – enkeltexponering	<p>Navn: Stoddard solvent/resebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet Art: Menneske og dyr Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Navn: Stoddard solvent/resebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>

	<p>Art: Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Hund Testresultat: NOAEL 6,5 mg/l Eksponeringstid: 4 timer</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 4,6 mg/l Eksponeringstid: 6 måneder</p> <p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1,9 mg/l Eksponeringstid: 13 uker</p> <p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 0,6 mg/l Eksponeringstid: 90 dager</p> <p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): bein, tenner, negler og/eller hår blod lever muskler Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 5,6 mg/l Eksponeringstid: 12 uker</p> <p>Navn: Stoddard solvent/renebensin Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte Verdi: Alle data er negative Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 1,3 mg/l Eksponeringstid: 90 dager</p>
Aspirasjonsfare	Aspirasjonsfare
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Irriterende</p>

Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering	<p>Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p> <p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding. Art: Menneske og dyr Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	<p>Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent</p> <p>Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Metode: NOAEL ved organogenese Dose: 2,4 mg/l Eksponeringsvei: Innånding Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling</p>
Komponent	<p>5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] & 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av</p>
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 87 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: 0,33 mg/l Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 40 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
STOT – enkelteksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: lignende helsefare Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p>

Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Etsende
	Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Etsende
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	Sensibiliserende
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende Kommentarer: Eksponeringsvei: Dermal
	Toksisitet typen: Akutt Eksponeringsvei: Innånding Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende Kommentarer: Eksponeringsvei: Svelging
Kjønnscelemutagenitet, menneskelig erfaring	Ikke mutagent. Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Reproduksjonstoksisitet	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 10 mg/kg Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon
	Toksisitet typen: Annet Dose: 10 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: mg/kg Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon
	Toksisitet typen: Annet Dose: 15 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksponeringstid: ved organogenese

Potensielle akutte effekter

Innånding	Forsettelig misbruk og innånding kan være skadelig eller livstruende. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerteri nese og svelg. Kan gi effekter på målorganet etter innånding.
-----------	---

Hudkontakt	Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på eksponeringsstedet, hevelse, kløe, tørrhet, sprekkdannelse, svie og smerte.
Øyekontakt	Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.
Svelging	Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefattesmerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè.

Forsinket / repeterende

STOT – enkelteksponering	Påvirkning av sentralnervesystemet: tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet.
--------------------------	--

Symptomer på eksponering

I tilfelle svelging	Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefattesmerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè.
I tilfelle hudkontakt	Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på eksponeringsstedet, hevelse, kløe, tørrhet, sprekkdannelse, svie og smerte.
I tilfelle innånding	Forsettelig misbruk og innånding kan være skadelig eller livstruende. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi effekter på målorganet etter innånding.
I tilfelle øyekontakt	Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående klassifiseringen er tilgjengelig på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi enbestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering ellerat dataene ikke er relevante for kjemikaliets som helhet.
---------------	--

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Balsam
Akutt akvatisk fisk	Verdi: > 10000 mg/l Testvarighet: 96 timer – Eksperiment Art: Sebrafisk Metode: LC50
Komponent	Siloksaner og silikoner, di-Me
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
Akutt akvatisk fisk	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Lepomis macrochirus Metode: Dødelig nivå 50 %

	Test referanse: Eksperiment
Akvatt akvatisk Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 21 dager Art: Daphnia Metode: NOEC Test referanse: Eksperiment
Komponent	Stoddard solvent/renebensin
Akvattisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] & og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av
Akvatt akvatisk fisk	Verdi: 0,07 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Regnbueørret Metode: LC50 Test referanse: Eksperiment
Akvatt akvatisk alge	Verdi: 0,062 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Grønnalge Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Akvatt akvatisk Daphnia	Verdi: 0,172 mg/l Testvarighet: 21 dager Metode: NOEC Test referanse: Eksperiment
Akvatt akvatisk Daphnia, LCLo	Verdi: 0,18 mg/l Testvarighet: 48 timer Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer Se seksjon 12.1

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer Ingen data tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Vannløselighet Kommentarer: Moderat

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT.

vPvB vurderingsresultat Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen informasjon tilgjengelig

De overflateaktive stoffene i denne stoffblandingen er i overensstemmelse med kriteriene til biologisk nedbrytbarhet gitt i forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	<p>Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger</p> <p>Alternativ for fjerning av avfall; Brennes i et godkjent forbrenningsanlegg. Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektivmyndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter.</p> <p>Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.</p>
Avfallskode EAL	EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
Annen informasjon	Avfallsstoffnummer 7133 Rengjøringsmidler

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

Kommentarer	Ikke transportfarlig gods.
-------------	----------------------------

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer	Ikke aktuelt.
-------------	---------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer	Ikke aktuelt.
-------------	---------------

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer	Ikke aktuelt.
-------------	---------------

14.5. Miljøfarer

Kommentarer	Se seksjon 12.
-------------	----------------

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Unngå unødig kontakt.
--------------------------	-----------------------

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger	Det foreligger ingen krav eller begrensninger for transport av produktet; verken på vei (ADR), tog (RID), sjø (IMDG) eller i luften (ICAO).
------------------------------	---

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)	Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr.1885. Prioritetsliste/Unntaksliste/Godkjenningsliste. Produsent/importør. Forskrift om farlig avfall 2009). Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. ADR/RID 2015 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg II (Vedlegg II – "II").
--------------------------------	---

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.
-------------------------------	--

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normaleforhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser.
----------------------------	--

Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).	R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.
--	---

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H331 Giftig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H226 Brannfarlig væske og damp. EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H311 Giftig ved hudkontakt. H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. H301 Giftig ved svelging.
--	---

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315; STOT SE 3; H336;
Ytterligere informasjon	<p>Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger.</p> <p>Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.</p>
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	<p>CLP: Tabell med bestanddeler - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 3: Tabell - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 3: Referanse til avsnitt 15 for informasjon om merknad - informasjon ble slettet.</p> <p>Avsnitt 8: Tabell grenseverdier - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble tilføyd.</p> <p>Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble slettet.</p> <p>Avsnitt 9: Informasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell akutt giftighet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for kjønnscelemutagenitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for reproduksjonstoksisitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for sensibilisering ved hudkontakt - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels økotoksisitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret.</p>
Versjon	5