

SIKKERHETSDATBLAD

D-161 DETAILER SILICONE FREE DRESSING

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	15.02.2007
Revisjonsdato	14.04.2014

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	D-161 DETAILER SILICONE FREE DRESSING
Synonymer	Meguiar's D161 Detailer Silicone-Free Dressing
Artikkelnr.	D161

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikaliets bruksområde	Autoprodukt For høyglansete dekk.
--------------------------	--------------------------------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	NORSK PROL AS
Besøksadresse	Teglverksveien 57
Postadresse	Teglverksveien 57
Postnr.	3057
Poststed	Solbergelva
Land	Norway
Telefon	32842700
E-post	lager@norskprol.no
Hjemmeside	http://www.norskprol.no
Org. nr.	940048168

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

DPD/DSD, klassifisering, kommentarer	Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til kriteriene i gjeldende forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.
--------------------------------------	---

2.2. Merkingselementer

R-setninger	Ikke aktuelt
-------------	--------------

2.3. Andre farer

Andre farer	Ingen kjente
-------------	--------------

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Vann	CAS-nr.: 7732-18-5 EC-nr.: 231-791-2		50 – 70 vekt%
Glyserin	CAS-nr.: 56-81-5 EC-nr.: 200-289-5		10 – 30 vekt%
Polypropylenglykol	CAS-nr.: 25322-69-4 EC-nr.: 500-029-8	Xn; R22 Acute tox. 4; H302	7 – 13 vekt%
Balsam	CAS-nr.: Trade Secret		< 5 vekt%
1,2-propandiol (propylenglykol)	CAS-nr.: 57-55-6 EC-nr.: 200-338-0		1 – 5 vekt%
Natriumdioktylsulfosuccinat	CAS-nr.: 577-11-7 EC-nr.: 209-406-4	Xi; R38, R41, R52 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	1 – 5 vekt%
2-(propyloksy)etanol	CAS-nr.: 2807-30-9 EC-nr.: 220-548-6	Xn; R21 Xi; R36 Acute tox. 4; H312 Eye Irrit. 2; H319	0,5 – 1,5 vekt%

Komponentkommentarer	<p>Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet.</p> <p>Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkninger knyttet til stoffene ovenfor</p> <p>For informasjon om bestanddelenes administrative norm eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.</p>
----------------------	--

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsettskyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.
Svelging	Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
-----------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon Ikke aktuelt

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer Ingen for dette produktet.

Farlige forbrenningsprodukter Aldehyder
Hydrokarboner
Karbonmonoksid
Karbondioksid
Irriterende damper eller gasser

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon Uvanlig brann- eller eksplosjonsfare forventes ikke.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Ventilert området med frisk luft. Ved store mengdersøl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antenneskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Se forholdregler under andre avsnitt i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til miljøet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer. Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Fjern rester med vann. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.)
------------	---

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Må ikke lagres varmt. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler.
-------------	--

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.
------------------------	--

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
1,2-propandiol (propylenglykol)	CAS-nr.: 57-55-6 EC-nr.: 200-338-0	8 t. normverdi: 79 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavbeskrivelse: Adm. norm Gj.sn (8 timer) 8 t. normverdi: 25 ppm	
Annen informasjon om grenseverdier	Adm. norm : Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode KTN: Kortidsnorm T: Takverdi		

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen	Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.
--	---

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering . Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: Halv- eller helmaske med filter mot partikler. Europeiske standarder (CEN): EN149:2001 eller EN140/EN143 eller EN136/EN143. For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern , eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.
----------------	--

Håndvern

Håndvern	Kjemikaliehansker er ikke nødvendig.
----------	--------------------------------------

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt: Vernebriller med sideskjold
---------	--

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske
Farge	Klar, knall rosa væske.
Lukt	Søt, ren lukt.
pH	Status: I handelsvare Verdi: 6,8 – 7,3
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 100 °C
Flammepunkt	Verdi: $\geq 93,3$ °C Metode: Pensky-Martens Closed Cup Test referanse: Detaljer:D93-90
Relativ tetthet	Verdi: 1,00 Kommentarer: Std. ref.:Vann = 1
Løselighet i vann	Fullstendig.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Flyktige organiske forbindelser (VOC): 1,54 vekt% VOC uten vann og unntatte forbindelser (US Std): 105,75 g/l
--------------------------------	--

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Dette materialet betraktes å være ikke-reaktivt ved normale bruksforhold.
-------------	---

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil.
------------	---------

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Varme
-------------------------	-------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke syrer Sterke oksidasjonsmidler
----------------------------	--

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen kjente.
-----------------------------	---------------

Annen informasjon

Annen informasjon	Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.
-------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Kommentarer: Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE
Andre toksikologiske data	Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikalietts klassifiseringangitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikalietts klassifisering og/eller tegn og symptomer påeksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet.

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Glyserin
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hormonsystem hematopoietisk system lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 10 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>

Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	<p>Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeeringsvei: Oral Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: Eksponeeringstid: 2 generasjon</p> <p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Kommentarer: Eksponeeringstid: 2 generasjon</p> <p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: Eksponeeringstid: 2 generasjon</p>
Komponent	Polypropylenglykol
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: > 10000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Oral Verdi: 1000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
Komponent	Balsam
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: > 19400 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Oral Verdi: > 17000 mg/kg</p>

Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Forsøksdyreart: Rotte Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Komponent	1,2-propandiol (propylenglykol)
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 20800 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 22000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
STOT – enkelteksponering	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet Art: Menneske Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid: forgiftning og/eller misbruk
STOT – gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hematopoietisk system Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 1 370 mg/kg/day Eksponeringstid: 117 dager Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Hund Testresultat: NOAEL 5 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 104 uker
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	Art: Menneske Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende Toksisitet typen: Kreftfremkallende

<p>Reproduksjonstoksisitet</p>	<p>Eksponeringsvei: Oral Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende</p> <p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Testvarighet: 10100 mg/kg Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksposeringstid: 2 generasjon</p> <p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Testvarighet: 10100 mg/kg Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksposeringstid: 2 generasjon</p> <p>Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Testvarighet: 1230 mg/kg Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksposeringstid: vedorganogenese</p>
<p>Komponent</p>	<p>Natriumdioktylsulfosuccinat</p>
<p>Akutt giftighet</p>	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 10000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 timer Verdi: > 20 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Innånding -støv/tåke</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 2100 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
<p>Hudetsing / hudirritasjon, testresultat</p>	<p>Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Irriterende</p>
<p>Øyeskade eller irritasjon, testresultater</p>	<p>Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Etsende</p>
<p>Komponent</p>	<p>2-(propyloksy)etanol</p>

Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt
	Testet effekt: LD50
	Eksponeringsvei: Dermal
	Verdi: 1337 mg/kg
	Forsøksdyreart: Kanin
	Type toksisitet: Akutt
	Testet effekt: LC50
	Eksponeringsvei: Innånding.
	Varighet: 4 timer
Verdi: > 11,1 mg/l	
Forsøksdyreart: Rotte	
Kommentarer: Innånding -damp	
Type toksisitet: Akutt	
Testet effekt: LD50	
Eksponeringsvei: Oral	
Verdi: 3089 mg/kg	
Forsøksdyreart: Rotte	

Potensielle akutte effekter

Innånding	Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg.
Hudkontakt	Kontakt med huden under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.
Øyekontakt	Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.
Svelging	Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefattesmerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diare.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikalietts klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående klassifiseringen er tilgjengelig på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikalietts klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi enbestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering ellerat dataene ikke er relevante for kjemikaliet som helhet.
---------------	---

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer	Ingen testdata tilgjengelige
--	------------------------------

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial	Ingen testdata tilgjengelige
---------------------------	------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Kontakt 3M for mer informasjon
-----------	--------------------------------

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat	Ingen informasjon tilgjengelig på nåværende tidspunkt. Kontakt 3M for mer informasjon.
------------------------	--

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig
---	--------------------------------

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	<p>Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger</p> <p>Dette produktet er klassifisert som ikke-farlig avfall. Før avhending, konsulter gjeldende myndigheter og regelverk for å sikre riktig klassifisering. Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Tomme og rene produktbeholdere kan kastes som ikke-farlig avfall. Rådfør med nasjonale og/eller regionale reguleringer og tjenesteleverandører for å bestemme tilgjengelige alternativer og krav.</p> <p>Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.</p>
Avfallskode EAL	EAL: 120199 avfall som ikke er spesifisert andre steder
Annen informasjon	<p>Avfallsstoffnummer</p> <p>7051 Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert</p>

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger	ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.
------------------------------	---

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Kommentarer	Status i globale kjemikalieregistre
-------------	-------------------------------------

Kontakt produsent for mer informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Korean Toxic Chemical Control Law. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.

Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med CEPA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (Canada). Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering Ikke aktuelt

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normaleforhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser.
Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).	R41 Fare for alvorlig øyeskade. R52 Skadelig for vannlevende organismer. R22 Farlig ved svelging. R21 Farlig ved hudkontakt. R38 Irriterer huden R36 Irriterer øynene.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt.