

SIKKERHETSDATBLAD

MEGUIAR's ENDURANCE HIGH GLOSS GEL

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

| | |
|---------------|------------|
| Utgitt dato | 10.09.2005 |
| Revisjonsdato | 03.07.2015 |

1.1. Produktidentifikator

| | |
|-------------------|---|
| Kjemikaliets navn | MEGUIAR's ENDURANCE HIGH GLOSS GEL |
| Synonymer | MEGUIAR'S G75 ENDURANCE HIGH GLOSS, G7516 |
| Artikkelnr. | 911020 |
| GTIN-nr. | 0070382175160 |

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe | Bilpleiemiddel. |
| Kjemikaliets bruksområde | Beskyttelsesmiddel for dekk. |

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Importør

| | |
|---------------|--|
| Firmanavn | PANVULK AS |
| Besøksadresse | Folkvangveien 22 |
| Postnr. | 1348 |
| Poststed | Rykkinn |
| Land | Norway |
| Telefon | 22514800 |
| Telefaks | 22514801 |
| E-post | thomas@panvulk.no |
| Hjemmeside | panvulk.no |
| Org. nr. | 960967488 |

1.4. Nødtelefonnummer

| | |
|------------|---|
| Nødtelefon | Telefon: telefon 22 59 13 00. Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|---|

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

| | |
|--|---|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | STOT SE3; H336 |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper | FYSISKE FARER: Ikke klassifisert som brannfarlig, men kan brenne. HELSE: Kan forårsake døsigthet og svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Miljø: Ikke klassifisert. Unngå utslipp. |

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



| | |
|--------------------------------------|---|
| Sammensetning på merkeetiketten | Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette 10 – 30 %, Destillater (petroleum) hydrogenbehandlede, middels. 10 – 30 % |
| Varselord | Advarsel |
| Faresetninger | H336 Kan forårsake døsigthet eller svimmelhet. |
| Sikkerhetssetninger | P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak |
| Supplerende faresetninger på etikett | EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. |

2.3. Andre farer

| | |
|-------------|---------------------|
| Andre farer | Ingen kjente farer. |
|-------------|---------------------|

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn | Identifikasjon | Klassifisering | Innhold |
|--|--|--|-----------|
| Siloksaner og silikoner, di-Me | CAS-nr.: 63148-62-9 | | 50 – 70 % |
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette | CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8 Indeksnr.: 649-422-00-2 | Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 | 10 – 30 % |
| Destillater (petroleum) hydrogenbehandlede, middels. | CAS-nr.: 64742-46-7 EC-nr.: 265-148-2 | Acute tox. 4; H332 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 | 10 – 30 % |
| Beskrivelse av blandingen | Inneholder 100% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet. | | |
| Bemerkning, komponent | Note N er gjeldende for CAS-nr 64742-46-7. | | |
| Komponentkommentarer | For fullstendig tekst til inngående komponenters H-setninger, se punkt 16. | | |

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|------------|--|
| Generelt | Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. |
| Innånding | Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag. |
| Hudkontakt | Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege. |
| Øyekontakt | Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege. |
| Svelging | Fremkall ikke brekning. Be den tilskadekomne om å skylle munnen med vann. Gi vann eller melk å drikke. Gi ikke noe gjennom munnen til personer med nedsatt bevissthet. Kontakt lege. |

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

| | |
|--------------------------------|---|
| Akutte symptomer og virkninger | Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger. |
|--------------------------------|---|

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

| | |
|-------------------|---|
| Annen informasjon | Generelle råd : Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig). Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer |
|-------------------|---|

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

| | |
|-------------------------|--|
| Egnede slokkingsmidler | Ved brann: Slukk med slukningsmiddel passende for brannfarlige væsker eller gasser, så som pulver eller karbondioksid. |
| Uegnede slokkingsmidler | Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av branneksponte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje. |

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

| | |
|-------------------------------|---|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk. |
| Farlige forbrenningsprodukter | Fomaldehyd. Karbonmonoksid. Karbondioksid. Irriterende damper og gasser |

5.3. Råd til brannmannskaper

| | |
|-----------------------|--|
| Personlig verneutstyr | Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. |
| Brannslukningsmetoder | Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. |

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

| | |
|---|---|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Evakuer området. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Evakuer området. Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Ventilér området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. |
|---|---|

Advarsel! En motor kan være en antenneskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

| | |
|---|-----------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Ikke angitt. Se evt punkt 8 |
|---|-----------------------------|

6.1.2. For innsatspersonell

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| For innsatspersonell | Ikke angitt. Se evt punkt 8 |
|----------------------|-----------------------------|

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

| | |
|--|--|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø | Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer. |
|--|--|

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

| | |
|--------------------------------------|--|
| Metoder for opprydding og rengjøring | Demm opp spill. Samle så mye som mulig av sølt materiale ved bruk av ikke-gnisdannende redskap. Dekk til spillområdet med et brannsløkkingsmiddel. Et vannholdig filmdannende skum anbefales. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, tilsetning av absorberende materialer vil ikke fjerne giftige, etsende eller eksplosjonsfarlige stoffer. Plasser i en egnet metallbeholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Ventiler området med frisk luft. Merk beholderen med innhold og faremomenter. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig. |
|--------------------------------------|--|

6.4. Henvisning til andre avsnitt

| | |
|-------------------|--|
| Andre anvisninger | Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon |
|-------------------|--|

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

| | |
|------------|--|
| Håndtering | Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake. |
|------------|--|

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

| | |
|-------------|--|
| Oppbevaring | Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Må ikke lagres varmt. Beskyttes mot sollys. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares vekk fra oksidasjonsmidler. |
|-------------|--|

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

| | |
|--------------|--|
| Anbefalinger | Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr. |
|--------------|--|

Spesielle bruksområder Identifisert bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

| Komponentnavn | Identifikasjon | Verdi | Norm år |
|--|---|---|---------------|
| Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner | CAS-nr.: 64742-47-8 EC-nr.: 265-149-8 Indeksnr.: 649-422-00-2 | 8 t. normverdi: 275 mg/m ³ 8 t. normverdi: 40 ppm | Norm år: 2011 |
| Destillater (petroleum) hydrogenbehandlede, middels. | CAS-nr.: 64742-46-7 EC-nr.: 265-148-2 | 8 t. normverdi: 40 ppm 8 t. normverdi: 275 mg/m ³ | |
| oljetåke(mineralolje-partikler) | | 8 t. normverdi: 1,0 mg/m ³ | Norm år: 2003 |
| Oljedamp | | 8 t. normverdi: 50 mg/m ³ | Norm år: 2010 |

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under administrative normer og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern. Unngå hud- og øyekontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern: Halv- eller helmaske med filter mot partikler i klasse FFP3/P3 i kombinasjon med gassfilter A.

Referanser til relevante standarder

Europeiske standarder (CEN): EN149:2001 eller EN140/EN143 eller EN136/EN143.

Åndedrettsvern, kommentarer

For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.

Håndvern

Håndvern

Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt evt. hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker.

Referanser til relevante standarder

NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.

Øye- / ansiktsvern

Øyevern

Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene: Vernebriller med sideskjold

Referanser til relevante standarder

CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 166: Øyevern – Spesifikasjoner. NS-EN 168:2001: Øyevern – Ikke-optiske prøvingsmetoder.

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern Bruk verneklær etter behov.

Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask tilsøtte klær før de brukes på nytt.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering Ikke angitt

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tilstandsform | Væske |
| Farge | Fiolet |
| Lukt | Søtlig. |
| pH | Status: I handelsvare Kommentarer: Ikke aktuelt |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall | Kommentarer: Ikke aktuelt |
| Kokepunkt / kokepunktintervall | Verdi: 185 °C |
| Flammepunkt | Verdi: 66 °C Metode: Metode: Pensky-Martens CC. Detaljer: ASTM D93-90 |
| Nedre eksplosjonsgrense m/enhet | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Øvre eksplosjonsgrense m/enhet | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Damptrykk | Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig |
| Damptetthet | Verdi: > 1 Metode: Std.ref.: Luft = 1 |
| Relativ tetthet | Verdi: 0,92 g/cm ³ Kommentarer: Std.ref.: Vann = 1 |
| Løselighetsbeskrivelse | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelighet | Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig |
| Viskositet | Verdi: 0,5 – 0,85 Pa-s |

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper Tetthet: 0,92 g/cm³
VOC: 0,30 vekt%
VOC uten vann og unntatte forbindelser (US std): 311,42 g/l

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

| | |
|-------------|---|
| Reaktivitet | Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet. |
|-------------|---|

10.2. Kjemisk stabilitet

| | |
|------------|-----------------|
| Stabilitet | Normalt stabil. |
|------------|-----------------|

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

| | |
|-------------------------------|---|
| Risiko for farlige reaksjoner | Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme. |
|-------------------------------|---|

10.4. Forhold som skal unngås

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Unngå: Varme, gnister, flamme. |
|-------------------------|--------------------------------|

10.5. Uforenlige materialer

| | |
|----------------------------|--|
| Materialer som skal unngås | Sterke oksidasjonsmidler Sterke syrer |
|----------------------------|--|

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

| | |
|-----------------------------|---|
| Farlige spaltningsprodukter | Se punkt 5 for farlige spaltningsprodukter som kan dannes ved brann eller sterk oppvarming. |
|-----------------------------|---|

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

| | |
|---------------------------|---|
| Andre toksikologiske data | Produkt Svelging: Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE > 5000 mg/kg |
|---------------------------|---|

Toksikologiske data fra komponenter

| | |
|--|--|
| Komponent | Siloksaner og silikoner, di-Me |
| Akutt giftighet | Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: > 19400 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Oral Verdi: 17000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte |
| Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon | Kanin: Ingen vesentlig irritasjon |
| Øyeskade eller irritasjon, annen informasjon | Kanin: Ingen vesentlig irritasjon |
| Komponent | Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette |
| Akutt giftighet | Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 |

| | |
|---|---|
| | <p>Eksponeeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: > 3100 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeeringsvei: Innånding. Varighet: 4 timer Verdi: > 3,0 mg/l Forsøksdyreart: Rotte</p> |
| Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon | Kanin: Svakt irriterende |
| Arvestoffskader | In vitro Ikke mutagent |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Dermal Mus: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering |
| Øyeirritasjon | Kanin: Svakt irriterende |
| Aspirasjonsfare grunnet hydrokarboninnhold, kommentarer | Aspirasjonsfare. |
| Hudsensibilisering, ytterligere informasjon | Marsvin: Ikke sensibiliserende |
| Komponent | Destillater (petroleum) hydrogenbehandlede, middels. |
| Akutt giftighet | <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeeringsvei: Innånding. Varighet: 4 h Verdi: 4,6 mg/l Forsøksdyreart: Rotte</p> |
| Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon | Arter: Kanin Ingen vesentlig irritasjon. |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon | Dermal, mus: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering. |
| STOT – enkelteksponering | Innånding, påvirker sentralnervesystem og irritasjon av luftveier. NOAEL Ikke tilgjengelig |

| | |
|---|--|
| Øyeirritasjon | Svelging, kan forårsake dødsighet og svimmelhet. NOAEL Ikke tilgjengelig Lett irriterende. |
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering | In vitro: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering. |

Øvrige helsefareopplysninger

| | |
|----------|--|
| Generelt | Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. I tillegg kan det være at de toksikologiske dataene for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliets som helhet. |
|----------|--|

Potensielle akutte effekter

| | |
|------------|--|
| Innånding | Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg. Kan gi øvrige helseeffekter (se under). |
| Hudkontakt | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet. |
| Øyekontakt | Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning. |
| Svelging | Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diaré. |

Forsinket / repeterende

| | |
|-------------------|---|
| Generelt | Effekter på målorganer: Påvirkning av sentralnervesystemet: Tegn/symptomer kan innbefatte hodepine, ørhet, søvnighet, mangel på koordinasjon, kvalme, nedsatt reaksjonsevne, sløret tale, svimmelhet og bevisstløshet. |
| Kroniske effekter | Gjentatte kraftige eksponeringer eller jevnlig eksponering over lang tid for løsemidler, kan påvirke sentralnervesystemet og gi skader av varig karakter (løsemiddelskade). |

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

| | |
|---------------|--|
| Økotoksisitet | Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i Avsnitt 2. Ytterligere informasjon angående klassifiseringen er tilgjengelig på forespørsel. I tillegg kan det være at data om miljøpåvirkning for bestanddelene ikke gjenspeiles i kjemikaliets klassifisering og/eller tegn og symptomer på eksponering, fordi en bestanddel kan være tilsatt i mengder under nedre grenseverdi for merking, ikke er tilgjengelig for eksponering eller at dataene ikke er relevante for kjemikaliets som helhet. Akutt fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for akutt giftighet. Kronisk fare for vannmiljøet: Ikke klassifisert etter GHS kriterier for kronisk giftighet. |
|---------------|--|

Ingen testdata tilgjengelig for produkt
Ingen testdata tilgjengelig for komponent(er)

Toksikologiske data fra komponenter

| | |
|--|---|
| Komponent | Siloksaner og silikoner, di-Me |
| Annen økotoksikologisk informasjon, fisk | Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering. |
| Komponent | Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette |
| Annen økotoksikologisk informasjon, fisk | Data ikke tilgjengelig. |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Kommentarer: Ingen testdata tilgjengelige

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Kontakt produsent for mer informasjon

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

PBT vurderingsresultat Ingen informasjon tilgjengelig på nåværende tidspunkt. Kontakt produsent for mer informasjon.

12.6. Andre skadevirkninger

Miljøopplysninger, konklusjon La ikke produktet slippe ut vannveier, natur eller miljø forøvrig. Kast ikke emballasje i miljøet

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

| | |
|---|--|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Innhold/holder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk. Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Produktet forbrennes i godkjent forbrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter. |
| Relevant avfallsregelverk | FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). |
| Produktet er klassifisert som farlig avfall | Ja |
| Avfallskode EAL | EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer |
| NORSAS | 7152: Organisk avfall uten halogen. |
| Annen informasjon | Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor leverandørens kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer |

overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

Kommentarer ADR/RID/IMDG/IATA: Ikke transportfarlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Marin forurensning Nei

Kommentarer Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ingen

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger Produktet er ikke underlagt transportklassifisering.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Annen merkeinformasjon Status i globale kjemikalieregistre
Kontakt produsent for mer informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk).

Love og forskrifter FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer
FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID
FOR 2006-06-29 nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG.
FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA.
FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

FOR-2012-06-16-623 Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.
 FOR-2011-12-06-1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 FOR-2011-12-06-1356 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)
 FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
 FOR-2011-12-06-1358 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
 Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

| | |
|---|-----|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Nei |
|---|-----|

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| | |
|--|--|
| S-setninger | |
| Leverandørens anmerkninger | Forbehold om ansvar: Informasjonen utviklet av Panvulk AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbejdede former. Panvulk AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette databladet er i henhold til Panvulk AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | STOT SE3; H336; |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder | Sikkerhetsdatablad fra produsent/leverandør datert 18.03.2015. |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert | Informasjon om endringer: Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ble endret. Avsnitt 8: Informasjon ble endret. Avsnitt 11: Endringer i alle tabeller. Avsnitt 15: Informasjon ble endret. Endrede punkt: 2.1, 2.2, 3.2. Dato: 03.07.2015. Ansvarlig: a105782 |
| Kvalitetssikring av informasjonen | Sikkerhetsdatabladet er oversatt, kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. Bilfinger Industrial Services Norway AS har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør / omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Bilfinger Industrial Services Norway AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001. |
| Versjon | 7 |
| Utarbeidet av | Bilfinger Industrial Services Norway AS |

