



Varenr: 8815
Indhold: 500 ml
Leveres i
karton á 20 stk



System Cleaner

Diesel

ONE SHOT

Koncentreret dyserens til dieselmotorer

Renser under kørsel

System Cleaner One shot anvendes ved støj fra dyser, ved ujævn motorgang eller hvis den målte dysekorrektion er udenfor accepterede værdier. Produktet opløser belægninger i dyser og indsprøjtningssystemer på moderne dieselmotorer. *System Cleaner One shot* er baseret på den nyeste viden indenfor renskemik og er specielt udviklet til rensning af dyser og indsprøjtningssystemer medens bilen er i drift.

System Cleaner One shot anbefales når:

- Bilen har erkendt dysestøj
- Målt dysekorrektion afviger fra "norm" værdi
- Værkstedet ikke har en *Injector Cleaner* maskine
- Hurtig rens ønskes uden brug af værkstedstid



KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!

- Ingen dyr udskiftning af dyser
- Genetablerer motorens trækraft
- Bidrager til bedre brændstoføkonomi

Sådan renses med System Cleaner One shot

System Cleaner One shot tilsættes når der er ca. 10 l brændstof tilbage i tanken (advarselsslampe for lavt brændstofniveau lyser typisk ved mellem 5 og 10 l i tanken).

Bilen skal nu køre min. 50 km, hvorefter der tankes helt op og rensningen er slut.

Anbefaling: Kørsel med højere omdrejninger op gennem gearene for at sikre effektiv rensning.

Dosering:

Beholderens 500 ml rækker til 10 l brændstof, dog anbefales mindst 5 l brændstof i tanken.

Med denne koncentrerede dosering opnås en meget effektiv og hurtig rensning af brændstofsystemet. Kunden vil opleve rensseffekten allerede efter få km, i form af mindre dysestøj og forbedret acceleration.

BEMÆRK!

Det anbefales at bruge *Injector Cleaner Rensemåske* for en meget effektiv og grundig rens af brændstofsystemet og dyser.

Vælg det rette Bell Add produkt

BELL ADD	Tankning	Service eftersyn	Let sodet	Dysestøj	Svært sodet
Diesel ADDITIV	●				
Service Rens 1 ^o		●			
System Cleaner ONE SHOT			●	●	
Rensemåske				●	●