



# Produktinformasjon

## DELFLLEET F381

2K Akselerator

### PRODUKTER

Delfleet 2K akselerator F381  
Delfleet 2K produkter

### PRODUKTBEKRIVELSE

Delfleet 2K akselerator er et additiv som kun brukes til å fremskynde tørking av polyuretan/isocyanat lakker/herdere når temperaturen er under 15°C.

### KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se relevant produktdatablad for mer informasjon.

### VEILEDNING

Delfleet 2K akselerator F381 kan tilsettes farge før tilsetning av herder i forholdet 3 – 6% etter vekt (40 -80 cl eller 35 - 70 g pr. liter). Alternativt kan F381 tilsettes sprøyteklar farge i forholdet 2 – 4% etter vekt (26-52 cl eller 23 - 46 g pr. liter).

### REGLER OG BEGRENSNINGER

Tilsetning av akselerator reduserer potlifen og bør normalt kun brukes på mindre overflater. For mye akselerator kan redusere flyt og glans.

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene og produktetikettene.

Bruk anbefalt verneutstyr.

Dette produktet er utelukkende beregnet til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt tap eller skader (med unntak av dødsfall og personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20°C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.



**PPG Industries Scandinavia**  
Midtager 29  
2605 Brøndby  
Danmark

Tlf: 800 100 37

Fax: +45 43 43 92 11

e-mail: [ppgscandinavia@ppg.com](mailto:ppgscandinavia@ppg.com)