

## Produktinformasjon



### DELFLLEET F384

#### PRODUKTER

Delfleet Epoksy akselerator F384  
Delfleet Epoxy Primere

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Delfleet Epoksy akselerator er et additiv som kun brukes til å fremskynde tørkingen av Delfleet Epoksyprodukter når temperaturen er under 15°C. Additivet er **kun** til bruk i Delfleet Epoksy produkter.

#### KLARGJØRING AV UNDERLAG

Se relevant produktdatablad for mer informasjon.

#### VEILEDNING

Tilsett akselerator i den sprøyteklare fargen i forholdet 3% etter vekt (30 g/l).  
Potlife er 4 timer.

#### REGLER OG BEGRENSNINGER

For mye akselerator kan påvirke tørkingen og redusere holdbarheten.

---

### HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på: [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia  
Tigervej 37  
4600 Køge  
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66  
Fax: +45 43 43 81 88

