

Mercasol 9

Högpenetrerande primer

Allmänt

Mercasol 9 är en tunn högpenetrerande primer baserad på vax och olja. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en tunn klibbig yta. Då produkten är baserad på vaxer och sulfater ger den ett effektivt skydd under en lång tid.

Användningsområde

Mercasol 9 högpenetrerande primer är främst avsedd som primer på sandblästrade ytor och ytor som har viss ytrost.

Applicering

Ytan som ska behandlas bör vara torr och fri från rost, smuts, salt och olja. Applikationen kan med fördel ske inomhus mellan +15 till +25 °C.

Mercasol 9 kan lämpligen appliceras med en lufttrycks pistol.

Utrustningen, stack och spill kan tas bort med alifatisk nafta. Torktiden är beroende av temperatur och luftfuktighet, vid +23°C och 50%R är torktiden ca 2 h.

Förpackning

42430511 / 1-lit burk (12 st per förp.)

Tekniska data

Kulör:	Röd
Konsistens:	Viskös vätska
Filmtyper:	Vaxaktig
Densitet vid 20° C:	800 ± 30 kg /m ³
Torrhalt:	21,5 ± 2 %
Lösningsmedel:	Alifatisk nafta
Avtvättbar med:	Alifatisk nafta
Temperatur vid applicering:	+15-+25° C
Lagringstid:	12 månader
Lagringsförhållanden:	+5 - +35° C

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2022-09-15



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

