


**POWERDUCTION 37LG leverer umiddelbar kraftig oppvarming som kan løse eller varme stål eller aluminium. Lett og bærbar, den varmer opp metalleder på få minutter uten avbrudd takket være vannkjøling-systemet.**

## Det ideelle verktøyet for mekanikk og vedlikehold:

- essensiell for løsning av styrekobling (hjul-justering).
- fjerning av glødeplugg, ødelagte vindusviskere og reservehjul-bunner.
- løsne fastlåste muttere/skruer.
- løsne styrekuler uten å skade belg.
- frigjøring av akseldrev fryst i navet
- fjerning av bil- og lastebil-eksosanlegg.
- fjerning av stål- eller aluminium-deler festet med lim.



Løsne rustne bolter



Løsne styrekobling



- Leveres med en fullstendig induktor 90°

## FUNKSJONER

### • Høy varme-ytelse:

3700 W, justerbar med trinn på 250 W. Varmes opp direkte i hjertet av metallet i en dybde på 6 mm. Varmer stål til rødgledende (rundt 1000 °C) :

|  | 37LG        | 39LG        | 50LG                     |
|--|-------------|-------------|--------------------------|
|  | M10 → 1 s   | M12 → 1 s   | M40 → 1 s                |
|  | 2 mm → 5 s  | 2 mm → 5 s  | 4 mm → 5 s<br>2 mm → 3 s |
|  | Ø 10 → 15 s | Ø 10 → 15 s | Ø 10 → 10 s              |

### • Sikkerhet og tidsbesparende:

Umiddelbar oppvarming uten flamme på et spesifikt område med tilgang til kabler, rør eller andre deler som er følsomme for varme uten demontering.

### • Bærbar maskin:

Brukes til å nå områder med vanskelig tilgang. Leveres med en induksjon-kabel på 2 m

## Induksjonsspoler og tilbehør:



ref. 059269  
Rett induksjonsspole



ref. 051331 + 052284  
UNIVERSAL 800 + Arm med overheng



ref. 052246  
Væske-kjøling  
CORAGARD CS 330 - 10 l

|         |    |      | Freq.<br>kHz | kapasitet av kjølemiddelreservoar |      |      |                   |    |   |   |
|---------|----|------|--------------|-----------------------------------|------|------|-------------------|----|---|---|
|         |    |      |              | 37LG                              | 39LG | 50LG |                   |    |   |   |
| 50 Hz   | A  | W    | 20-30        | 1,5 l                             | 7 l  |      | cm                | kg | m | m |
| 230V 1~ | 16 | 3700 |              |                                   |      |      | 28,5 x<br>45 x 25 | 15 | 2 | 2 |