

GYSPOT ARCPULL 200 er et aluminiums trekkeapparat som benytter løftetennings metoden. Denne er utviklet spesielt for tynne karosseriplater, og er utstyrt med digital høypresisjons linærmotor som gir enheten gode synergier.

LØFTETENNING : EN PROFESSIONEL PROSESS

For aluminium trekking gir løftetennings sveis flere fordeler sammenlignet med Kondensator utladnings teknologi:

- Gassbeskyttelse som hindrer forurensning av sveisen
- Dype reparasjons muligheter
- Trekkingene kan stå tettere for bedre passform og økt styrke
- Reduksjon i etterarbeid
- Utmerket reproduksjon og pålitelighetsprosess
- Ingen innvirkning på baksiden av det reparerte objektet.

BANEBRYTENDE INNOVASJON

Pistolen er utstyrt med en linærmotor som er både overlegen og unik i markedet. Enestående fordeler :

- Enestående kontroll av sveisesyklusen.
- Digital prosesskontroll - ingen behov for manuelle justeringer.
- 2 uavhengige justerbare jordelektroder for bedre stabilitet under sveiseprosessen.

2 SVEISEMODUSER

Et digitalt grensesnitt som gir intuitiv og funksjonell navigering mellom sveisemodusene :

- En synergisk modus som gir forhåndsdefinerte fabrikk programmer for rask og enkel innstilling.
- En manuell modus for brukere som trenger full kontroll - dette gir personlige innstillinger for bestemt bruk.



■ Inkludert :

- Automatisk pistol med 2 jordelektroder
- Trekker aluminium i sortimentboks 1,5 mm.
- Trekkestav

Ref. 057470

■ TILBEHØR GYSPOT ARC PULL 200

Trekker aluminium
sortimentboks
1.0 mm 059412
1.5 mm 059429



	Trekker	1.0 mm	1.5 mm
x 50	AlMg3 - x 100	059450	059474
x 50	AlMgSi - x 100	059498	059511
x 50	Al99.5 - x 100	059535	059559
x 20	AlMg3 - x 50	059467	059481
x 20	AlMgSi - x 50	059504	059528
x 20	Al99.5 - x 50	059542	059566

2 SVEISEMODUSER

Et digitalt grensesnitt som gir intuitiv og funksjonell navigering mellom sveisemodusene :


- En synergisk modus som gir forhåndsdefinerte fabrikk programmer for rask og enkel innstilling.
- En manuell modus for brukere som trenger full kontroll - dette gir personlige innstillinger for bestemt bruk.

TILBEHØR

+ INKLUDERT



+ TILVALG



50/60hz	I ₂ MAX 10>100 A 10>200 A	INTEGRERT TEKNOLOGI			ACIER/ STÅL	ALU	SEPARAT KABEL PISTOL	U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGISK	FV	SR									
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■	SYNERGISK DIGITAL PISTOL LINÆR MOTOR	-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 8,6 48 x 27,7 x 36 / 9	