

GYSPOT EXPERT 200 er dedikert til ulike trekke og rettejobber i ett karosseriverksted, og er en maskin med høye spesifikasjoner. Maskinen kan levere opptil 5100A strøm. Sveisestrøm og sveisevarighet settes separat for en mer nøyaktig kontroll av støtet til galvanisering og spesielt tynne stålplater.

UTSTYR UTVIKLET FOR PROFESJONELLE SOM KREVER FULLSTENDIG KONTROLL VED TREKKING AV BULKER.

Designet for å være tilkoblet en 200-240 V strømkilde med en 30A treg sikring, kan GYSPOT EXPERT 200 brukes i to forskjellige moduser:

- ✓ En **MANUELL modus**, hvor operatøren kan uavhengig stille sveisestrøm og sveisetid for å best mulig følge kravene til en bestemt jobb / materialtykkelse.
- ✓ En **SYNERGISK modus**:- Maskinen vil bruke de anbefalte innstillingene GYS ingeniørene har satt. Velg bare verktøyet som skal brukes, og strømmen settes automatisk inn. Bare velg verktøyet som brukes og kraften som kreves for tykkelsen på platen.








For ekstra kontroll er to sveiseoperasjoner tilgjengelig :

- ✓ **automatisk** drift: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten.
- ✓ **manuell** drift: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten og utløseren presses.



EN KOMPLETT, ALLSIDIG MASKIN

EXPERT er designet for å utføre flere karosseriopp-gaver. Brukeren kan velge mellom 7 dedikerte programmer:

- 1  • bulkrette oppgaver
- 2  • sveising av bølgetråd eller trekkinger
- 3  • fjerning av bulker med kobberstjerner
- 4  • kull elektroder for platekrymping
- 5  • sveising av trekkinger for laterale stenger
- 6  • sveising av ringer for jordfesting
- 7  • sveising av pinner for å fikse jord- og tilkoblingskabler på kjøretøy

LEVERES MED ALL STANDARD TILBEHØR SOM KREVES FOR BRUK



▶ 1 PISTOL MED TRIGGER
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



▶ 1 AUTOMATISK «SABRE SHAPE» HÅNDTAK
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kabel lengde :
Jording : 2 m
Strømforsyning : 8 m







TILVALG



▶ Vogn UNIVERSAL 800
ref. 051331



▶ Vogn SPOT 1600
ref. 051348

 50/60hz	 30 A (D)	I_{RMS} 3100 < 3600 A	I_{2max} 4350 < 5100 A	U_2 7,2 > 8,7 V	 OK	 OK	AUTOMATISK GJENKJENNING •	 cm 22,5 x 36 x 23,5	 kg 31,5
--	---	----------------------------	-----------------------------	----------------------	---	--	---------------------------------	---	---