

GYSPOT EXPERT 230 er dedikert for ulike bulktrekking og retting av karosseriverksteder, og er en høyspesifisert maskin som kan levere opptil 3800A kraft. Sveisestrømmen og sveisevarigheten stilles inn separat for en mer nøyaktig kontroll av støtet til galvanisering og spesielt tynn stålplate.

UTSTYR DESIGNET FOR PROFESJONELLE SOM KREVER FULL KONTROLL OVER DERES DENT PULLING-PROSESS.

GYSPOT EXPERT er designet for en 230 V strømforsyning (16 A plugg), og tilbyr to bruksmåter:








- ✓ EN **MANUELL modus**, der operatøren uavhengig kan stille inn sveisestrømmen og sveisetiden for å passe kravene til en bestemt jobb/materialtykkelse.
- ✓ EN **SYNERGISK modus** :- Maskinen vil bruke GYS Expert Engineers anbefalte innstillinger. Bare velg verktøyet som skal brukes og strømmen stilles automatisk inn. Bare velg verktøyet som brukes og kraften som kreves for tykkelsen på arket.

For ekstra kontroll er to sveiseoperasjoner tilgjengelig:

- ✓ **automatisk** drift: lysbuen starter når verktøyet er i kontakt med metallplaten.
- ✓ **manuell** betjening: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten og avtrekkeren trykkes inn.

EN KOMPLETT, ALLSIDIG MASKIN

EKSPERTEN er designet for å utføre flere verkstedoppgaver. Operatøren har valgt mellom 7 dedikerte programmer:

- 1  • bulktrekkingsoperasjoner
- 2  • sveising av bølgetråd eller trekkringer
- 3  • fjerning av bulker ved hjelp av kobberstjerner
- 4  • karbonelektroder for ark som krymper
- 5  • sveising av nøkler for sidestenger
- 6  • sveising av ringer for jordfeste
- 7  • sveising av bolter for å feste jord og tilkoblingskabler til kjøretøy



LEVERES MED ALT STANDARD TILBEHØR SOM KREVES FOR DRIFT



▶ 1 PISTOL MED AVTREKKER
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 SPOTTER BOX PRO
ref. **050075**



▶ 1 AUTOMATISK HÅNDTAK I SABELFORM
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kabel lengde :
jord: 2 m
strømforsyning: 8 m







ALTERNATIVER



▶ Tralle UNIVERSAL 800
ref. **051331**



▶ Tralle SPOT 1600
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (kVA)	Jeg RMS	Jeg _{2 maks}	U ₂			AUTOMATISK GJENKJENNING		
50/60hz						OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK		22,5 x 36 x 23,5	20,5