

AUTOPULSE 320-T3 er en digital MIG/MAG-dobbelimpulsgenerator med 3 integrerte trådmaterer. Det er en ekstremt avansert maskin med 68 synergiske kurver som gir en eksepsjonell lysbuekvalitet. Den er allsidig og har plass til 3 forskjellige brennere for sveising av stål, aluminium og lodding (CuSi3/CuAl8). Det brukervennlige grensesnittet og den svært presise trådmatingen gjør sveisekvaliteten på svært tynne plater enestående.

MIG/MAG-OPTIMALISERTE INNSTILLINGER

- **Sveiseprosesser:** Standard, Pulse, Pulse in Pulse og Manual.
- **Triggeraktiveringsmodi:** 2T, 4T, SPOT, DELAY og TACK-funksjon.
- **Presis kontroll over sveisesyklusen :** CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz osv.
- **MIG/MAG-sveising:**
 - ståltråd Ø 0,6 / 1,0 mm
 - tråd i rustfritt stål Ø 0,8 / 1,0 mm
 - aluminiumtråd Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Loddemodus:**
 - tråd CuSi og CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

FORENKLET SVEISING

- **68 synergiske kurver** garanterer en enestående sveising med et stort utvalg av materialer, trådstørrelser og gasser.
- Den integrerte synergiske modusen bestemmer automatisk de beste sveiseinnstillingene, men lar også brukeren justere dem (trådmatingshastighet, spenning, strøm, self).

MAKSIMAL PRODUKTIVITET

- **4 mikroprosessorer** øker beregningshastigheten og maskinens generelle effektivitet.
- **Meget høy lysbuespenning** garanterer en enkel lysbue og en eksepsjonell lysbueytelse på alle typer metaller.
- **3 elektronisk** regulerte trådmaterer utstyrt med 4 drivruller hver.
- Har plass til opptil 3 trådruller med en diameter på 200 mm.
- **Automatisk deteksjon av brennerne** når avtrekkeren trykkes inn.
- Overhengende brennerstøtte (x3) og sveisehjelm.
- Kompatibel med Push Pull-pistoler (24 V).
- Kompatibel med spolepistoler og ideell for myk aluminiumtråd (AISi5 / AISi12).

BRUKERVENNLIG GRENSESNITT

- **Nytt og forenklet grensesnitt** utviklet spesielt for bruk av verkstedpersonalet.
- **Fargeskjerm XL** for å stille inn og kontrollere sveisesyklusen svært nøyaktig.
- 2 rullehjul og 4 knapper for enkel navigering gjennom de ulike menyene.
- **Komplett oppdatering** av maskinen og programmene via en enkel USB-pinne.
- Lagringsmulighet for opptil **500 sveiseprogrammer** for repeterende jobber.

ROBUST OG MOBIL

- Forsterket kabinett.
- IP23-beskyttelsesklassifisert.
- Lav base egnet for 2 gassflasker (2x4m3).

TILBEHØR (TILLEGGSTYR)



Brenner Push Pull

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) ⚡ 0,8 → 1,2



Brennerpistol

041486 4 m 3 kg 150 A (60%) ⚡ 0,6 → 1,0



Boks med kontaktpisser
MB15 / MB25 - 250 A
037458



Leveres med 3 brenner (250 A - 3 m) :












- MIG/MAG-brenner (Ø 1,0)
- MIG/MAG-brenner (Ø 0,8)
- ALU-brenner (Ø 1,2)

+ støtte for opphengt brenner inkludert



3 nivåer av kundegrensesnitt:

- **EASY** (forenklet modul)
- **EXPERT** (komplett modul)
- **AVANCÉ** (spesifikke applikasjoner)

							équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀			IP	
50/60 Hz	A	min → max	ø mm	ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg		Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200		0.5 → 20		260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA