

Hagmans 1K Rustbeskyttelsesgrunning rød

Produktbeskrivelse:

Hagmans 1-K Rustbeskyttelsesgrunner er en slipbar rustbeskyttelsesgrunner med meget god rustbeskyttelse.

Bruksområde:

Anvendes som rustbeskyttelse på platefrie overflater, som skal dekkmales.

Teknisk informasjon:

Basismateriale: Kunstharpiks
Tørketid: Ca. 10 min. 20°C
Overmalbar etter: For best resultat etter 2 timer og utover. Produktet kan også etter dette våtslipes med godt resultat.
Lagringstid: 2 år
Nettoinnhold: 400 ml

Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten.

Brugsanvisning:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskullen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en

prøvespraying. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. mellom påføringene. Kan overmales etter ca. 3 timer. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for godventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

Påføring:

Hagmans 1-K Rustbeskyttelsesgrunner er støvtørr etter ca. 10 min. ved + 20°C. Etter ca. 2 timers tørketid kan emnet overlakkeres. Ved ekstra høye krav på overflatefinish, skal grunningsmalingen slipes med f.eks. våtslipespapir P.600, før påføring av dekkmaling.

Merk! Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenstander.

Forpakning:

Artikelnummer
11444 Rød Sprayflaske 6 x 400 ml

