

Roll Profi Open

MADE IN ITALY



- Automatisk fjærspoling
- Deksel laget av malt stål med plast trommel.
- Solid svingbar veggbrakett i stål
- Ulike monteringsposisjoner (vegg-tak-gulv)
- Låsning av kablen til ønsket lengde, fjernes enkelt og kontrollert av brukeren.
- Tilgjengelig med eller uten slange. Enkel montering av slange.
- Ståltorasjonsfeste egnet for forskjellige væsker som vann, olje, fett avhengig av modell.
- Trykk fra 60 bar til 400 bar avhengig av modell
- CE Godkjent
- Automatic spring rewinding
- Casing made of painted steel with plastic drum
- Steel swivelling wall bracket
- Different mounting position (wall-ceiling - floor)
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Available with or without hose, easily installable by the end user
- Steel rotating joint suitable for different fluids like water, oil, grease depending on the model
- Pressures from 60 bar to 400 bar depending on the model
- CE approved
- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfestem Kunststoff-Trommel
- Serienmäßig mit fester oder schwenkbarer Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Verschiedene Installationsmöglichkeiten (Wand-Boden-Deckenbefestigung)
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, kontrollierbar
- Mit oder ohne Schlauch erhältlich. Schlauch leicht installierbar
- Schwenkbare Stahl-Kupplung, eignet sich - je nach Modelltyp - für verschiedene flüssige Medien wie Wasser, Öl oder Fett
- Modellabhängige Betriebsdrücke von 60 bis 400 bar
- Konform nach CE-Normen
- Enroulement automatique à ressort
- Structure en acier peint avec tambour en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint en version fixe et orientable
- Différent position de montage (mur-plafond - plancher)
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Fourni avec ou sans tuyau. L'installation du tuyau de la part de l'utilisateur est très simple
- Joint tournant en acier adapté au passage de fluides eau, huile, graisse selon les modèles
- Pression d'exercice de 60 bar à 400 bar selon les modèles
- Conformés aux normes CE



- Ulike monteringsposisjoner (Vegg-tak-gulv)
- Different mounting position (wall-ceiling-floor)
- Wand-Boden Deckenbefestigung
- Différentes position de montage (mur-plafond-plancher)



- Enkel montering av slange for sluttbruker
- Easily installable hose by the end user
- Schlauch leicht zu installieren
- Tuyau facilement installable

	Kode	Maks trykk = bar	Temp. Max MAX	Nippel inn IN	Nippel ut OUT	Innvendig diameter 	Lengde (m) 	Vekt Kg	Dimensjoner (cm) 	Palle
 OIL Olje	860500	60 bar	40° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" uten slange - whitouthose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	860520				3/8" F	3/8"	15 m	16,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	860530				1/2" F	1/2"	15 m	17,3 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
 WATER Vann	860600	150 bar	150° C	1/2" M	1/2" F	Max 1/2" uten slange - whitouthose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	860620	200 bar			3/8" F	3/8"	15 m	16,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	860630	150 bar			1/2" F	1/2"	15 m	17,3 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
 GREASE Fett	860400	400 bar	40° C	1/4" M	1/2" F	Max 1/4" uten slange - whitouthose	Max 15 m	10 Kg	53 x 47 x 25	26 pz
	860410				1/4" F	1/4"	15 m	14,5 Kg	53 x 47 x 25	26 pz



fluids

