

## TEKNISKE DATA

### ➤ **Kommersiell beskrivelse :**

Hurtig transparent universallim (1'30)

### ➤ **Produktbeskrivelse :**

3607 tørker fort og kan lime forskjellige typer materialer sammen

### ➤ **Bruksområder:**

Alle typer biler & kjøretøy eller liknende (industri, båt)

### ➤ **Tekniske spesifikasjoner:**



<i>Størrelse:</i>	200ml/50ml / 20ml
<i>Farge:</i>	Transparent
<i>Harpiks:</i>	Polyuréthane
<i>Blanding:</i>	1/1 blandedyse trengs
<i>Arbeidstid:</i>	1 min 30 sek
<i>Tørketid:</i>	20 min i 20°C
<i>Komplett tørketid:</i>	24 timer I 20°C
<i>Vanntett:</i>	Ja
<i>Løsemiddelbestandig:</i>	Nei
<i>Temperaturmotstand:</i>	30°C / +130°C
<i>Holdbarhet uåpnet:</i>	1 år
<i>Holdbarhet åpnet</i>	2 mnd (20°C)

# TEKNISKE DATA 36071



## ➤ **Funksjon :**

Limer: for eksempel tre, glass, behandlet metall, aluminium, plast, kautsjuk/gummi, SMC, glassfiber..

## ➤ **Overflateklargjøring**

OVERFLATEN MÅ VÆRE TØRR OG REN

Slip overflaten, Rengjør delen med 36021 (se teknisk data).

Tørk med Acuro lofri avfettingsklut.

"3604L adhesjon promoter" fremmer feste på plast. Tørketid 2 - 5 Min.

## ➤ **Hvordan bruke/åpne beholderen**

Åpne patronen, Sett på miksedyse og klem ut en liten stripe. Sørg for å likestille del A og B.

## ➤ **Arbeidsbeskrivelse:**

Legg produktet på objektet ved hjelp av miksedyse 36011N/3601N eller 36012 avhengig av størrelse på patronen.

Press delene raskt sammen

Hold delene mot hverandre i 5 minutter eller heng delen opp om nødvendig.

Ikke flytt delene under bearbeidingstiden og la de tørke uten for stor påvirkning til de er herdet.

## **NB:**

*Informasjon gitt i dette tekniske databladet er basert på våre beste erfaringer og teknisk kompetanse; det fritar ikke brukeren fra å utføre tester og forebyggende kontroller for å verifisere egnetheten til bruk. For videre teknisk informasjon om spesifikke systemer og/ eller spesielle påføringer, vennligst kontakt vår TEKNISK SERVICE*

*KUN FOR PROFESJONELL BRUK*