

TEKNISKE DATA 3689



TEKNISKE DATA

> Kommersiell beskrivelse :

REPARASJON OG PINEHOLE FILLER

N

> Produkt beskrivelse:

Mix 3689 er en ny modifisert epoksy teknologi. Den er laget for å forsegle en reparasjon på plast. 3689s kjemiske sammensetning muliggjør en krympende halvstiv reparasjon som vil være usynlig overmålt. 3689 har meget god vedheft til alle typer plast og kan brukes på relativt dype riper.

Mix 3689 påføres i et tynt lag for et fleksibelt resultat. Den har ikke behov for primer, herder raskt. Krymper ikke, blærer ikke og kan overalkkeres med alle typer primer.



> Bruksområder :

Bil, industri, og alle som utbedrer plast

> Tekniske data :

Størrelse :	200ml, 50ml miksepatroner
Farge :	Orange
Produkt :	Modifisert epoksy
Blandingsforhold:	1/1 (+/- 2%)
Åpentid, arbeidstid :	3 til 5 minutter i 20°C
Overlakkeres :	1 time i 20 grader 20°C
Slipes :	25 til 35 minutter i 20°C / 15 minutter i 60°C
Lagringstid uåpnet :	2 year i 20°C
Lagringstid åpnet:	2 måneder



➤ BRUKES PÅ :

Reparasjon og bruk på plastikk, SMC, glassfiber, tre, aluminium og stål.

➤ Forberedels før bruk :

OVERFLATEN MÅ VÆRE REN OG TØRR

Rens overflaten med MIX 36021 (se teknisk datablad 36021).

➤ Bruk:

Åpne patronen og legg en liten stripe for å se at den blander som den skal part A og B.

➤ Prosess :

Tid før lakkering :	1 time I 20°C
Overlakkeres med :	Alle typer lakk

Finishing krem til bruk etter MIX 3608, 3690 eller 3692

- Rengjør godt med 36021
- Med hjelp av miksedyse legg på ønskede områder
- Kan slipes etter 30 minutter I 20 grader eller 7 minutter med IR.
- Fortsett med vanlig lakkprosess.

3689 brukt som putty I småting

- Vask med 36021 og tørk deretter skikkelig
- Bruk deretter 3689 med riktig miksedyse
- Legg direkte I det defekte sted
- Slip etter 30 minutter I 20 grader eller 7 minutter med IR
- Fortsett den normale lakkprosess

NB! På de vanskeligste plastsortene kan 3604 brukes som en vedheft forbedrer.

NOTE :

Informasjon i dette datablad er basert på våre erfaringer men fritar ikke kundene/brukerne å gjøre egne tester.
KUN FOR PROFESSJONELT BRUK

