

<b>Produkttype</b> 2-komp. Syrehærdende Transparent Lak	<b>Opbevaringsforhold</b> Mellem 15 og 25 °C under rene og tørre forhold.																
<b>Anvendelsesområde</b> Møbler / Indendørs træværk	<b>Påføringsmetode</b> Sprøjtning / Laktæppe																
<b>Supplerende information</b> Produktet indeholder, i brugsklar blanding, mindre end 1% aromatisk opløsningsmiddel, af den totale mængde opløsningsmidler.	<b>Påføringsbetingelser</b> Mellem 20-25 °C for emne, luft og materiale ved ca. 55 % R.H.																
<b>Emballage</b> 2050-024301-120 - 10 l 2050-024301-200 - 20 l 2050-024301-800 - 1000 l	<b>Blandingsforhold</b> Lak : Hærder : Fortynder 10:0,5:1, volumen																
<b>Syrehærdende produkter</b> Syrehærdende lakker kan give svag rødtoning på f.eks. bøg, birk og fyr.	<b>Påføringsviskositet</b> 15-40 sek DIN kop 4 @ 20 °C Applikationsmængde og valg af fortynder afhænger af anvendelsen og linjeforhold.																
<b>Bemærkninger</b> Dette er et formaldehydfrit produkt.	<b>Påføringsmængde</b> Max. 2x110 g/m <sup>2</sup> våd film																
<b>Bindemiddel</b> Alkyd / Amino resin	<b>Potlife</b> Ca. 5 Days or 120 timer @ 20 °C, katalyseret med 7200-006001 og fortyndet med 6500-004001 or 6500-002001. Ca. 14 timer @ 20 °C, katalyseret med 7200-007001 og fortyndet med 6500-004001 or 6500-002001.																
<b>Tørstofindhold</b> Ca. 33 % (vægt)	<b>Rengøring</b> 6500-008001																
<b>Leveringsviskositet</b> Ca. 55 sek DIN Cup 4 @ 23 °C.	<b>Tom emballage</b> Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.																
<b>Vægtfylde</b> Ca. 0,96 kg/l	<b>Ovntørring</b>																
<b>Hærdere</b> 7200-006001 HARDENER FF 7200-007001 HAC6404 (Bedre vedhæftning på folie / melamin)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatur (°C)</th> <th>20</th> <th>50</th> <th>80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid til (min)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slibbar</td> <td>60</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>180</td> <td>40</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatur (°C)	20	50	80	Tid til (min)				Slibbar	60	20	10	Stabelbar	180	40	15
Temperatur (°C)	20	50	80														
Tid til (min)																	
Slibbar	60	20	10														
Stabelbar	180	40	15														
<b>Fortyndere</b> 6500-004001 FORTYNDER 112 6500-002001 FORTYNDER 110 (langsom)	<b>IR tørring</b>																
<b>Lagerstabilitet</b> 12 måneder i original, uåbnet emballage. Efter udløbet tid, kontakt vore teknikere for vurdering af egnethed.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>IRM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tid til (sek.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slibbar</td> <td>60-120</td> </tr> <tr> <td>Stabelbar</td> <td>60-120</td> </tr> </tbody> </table>	IRM		Tid til (sek.)		Slibbar	60-120	Stabelbar	60-120								
IRM																	
Tid til (sek.)																	
Slibbar	60-120																
Stabelbar	60-120																

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-03-28 / 3

## Supplerende tørreinformation

Tørretiden afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tid, etc. Venligst kontakt vore teknikere for specifikke data vedr. tørreforhold på Deres anlæg.

## Glans

Ca. 30 GU @ 60°. Den endelige glans afhænger af forholdene, dvs påføringsmetode, påført mængde, tørring, etc.

## Oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-03-28 / 3

## EMEA HQ

Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)