

8500-040001

SB MATTING 501

GENEREL INFORMATION

Produkttype	Additiv
Anvendelsesområde	Indendørs
Bemærkninger	SB Matting 501 anvendes til reducere af glans af syrehærdende- og cellulose lakker/emallier. Matteringsevnen er afhængig af lakkens tørstof. Der skal således anvendes større mængde additiv jo højere tørstoffet er. Kan tilsættes med op til 12%. Kontakt en tekniker for korrekt tilsætning i hvert enkelt tilfælde. Omrøres grundigt i lakken inden tilsætning af hærder og fortynder.

PRODUKTEGENSKABER

Tørstofindhold	Ca. 19 % (vægt)
Leveringsviskositet	Klar til brug
Vægtfylde	Ca. 0,97 kg/l
Lagerstabilitet	12 måneder i original, uåbnet emballage. Efter udløbet tid, kontakt vore teknikere for vurdering af egnethed.
Opbevaringsforhold	Mellem 15 og 25 °C under rene og tørre forhold.

PÅFØRINGSDATA

Tom emballage	Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.
----------------------	--

SUNDHED, SIKKERHED & MILJØ

HSE Information	Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.
------------------------	---

DISCLAIMER	Kun til industrielt brug. De tekniske informationer samt anvendelsesforslagene i dette datablad er baseret på AkzoNobels forskning og erfaringer og er efter AkzoNobels opfattelse pålidelige, men informationerne og forslagene udgør ikke nogen garanti. Da AkzoNobel ikke har nogen kontrol over de forhold, som produktet transporteres, opbevares, håndteres eller anvendes under, må kunden selv afgøre, om produktet er egnet til de tiltænkte formål. Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Medmindre andet udtrykkeligt og konkret er aftalt skriftligt, gælder alene AkzoNobels almindelige salgsbetingelser, og AkzoNobel accepterer ikke eventuelle modstridende vilkår eller betingelser fra kunden.
-------------------	--